



**Ubiquiti UVC-G4-DOME |
Kamera IP | Unifi Video
Camera, 1512P, 24 fps, 1x
RJ45 1000Mb/s**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kamery-ip/ubiquiti-uvc-g4-dome-kamera-ip-unifi-video-camera-1512p-24-fps-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **787,24 zł** brutto / 640,03 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGHHSFRMMGQ

Cechy produktu

Wysokość produktu	64.5 mm
Diody LED	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia łączności	Przewodowy
Maks. rozdzielczość	2688 pixels
Maksymalne zużycie mocy	5 W
Tryb nocny	Yes
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85258900
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
IK code	IK08
Liczba kamer	1
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 40 °C
Waga (z podstawą)	390 g
Kąt widzenia soczewki, przekątna	111 °
Suma megapikseli	5 MP
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60 °
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	86 °
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Stopień ochrony IP	IPX4
Przewodowa sieć LAN	Yes

Wbudowane głośniki	Yes
Liczba czujników	5
Wbudowany HDD	No
Rodzaj zasilania	DC
Kolor produktu	Biały
Typ mocowania	ceiling
Model	IP security camera
Średnica	109.2 mm
Przeznaczenie	Wewnątrz i na zewnątrz
Waga produktu	370 g

Opis produktu

Kamera kopułkowa UniFi Protect G4 Dome

UniFi Protect G4 Dome Camera to nowa kamera kopułkowa do monitoringu, która otrzymała wiele ulepszeń. UniFi Protect G4 Dome to uniwersalna kamera przeznaczona do instalacji w **systemach monitoringu** wizyjnego w biurach, magazynach, lokalach mieszkalnych, placówkach oświatowych. Kompaktowa, **czteromegapikselowa kamera** UniFi Protect G4 zapewnia wyraźniejszy obraz niż poprzednio dostępna kamera UniFi Protect G3 Dome, która była ograniczona do maksymalnej rozdzielczości **Full HD (1080p)**.

Wysokiej jakości wideo, nawet w ciemności

Wysokiej jakości nagrania wideo z kamery UniFi Protect G4 Dome są niezwykle szczegółowe w ciągu dnia i przy **słabym oświetleniu**, a każdy szczegół jest dobrze widoczny **nawet w ciemności** dzięki zintegrowanemu oświetleniu LED na podczerwień. **Telewizyjna częstotliwość** odświeżania obrazu sprawia, że nagrania z monitoringu są wygodne dla ludzkiego oka, bez zacięć i efektu "pokazu slajdów", nawet przy szybko zmieniającej się scenie w kadrze. **Detekcja ruchu** dodaje możliwość konfiguracji scenariuszy do automatycznego przetwarzania zdarzeń w kadrze. W porównaniu do UniFi Protect G3, obraz z kamery kopułkowej UniFi Protect G4 jest bardziej miękki, ale ma **szerszy zakres dynamiki**, ze znacznie lepszą szczegółowością w cieniach.

Wysokiej jakości obiektyw szerokokątny i zasilanie PoE

Szerokokątny obiektyw o dużym polu widzenia zapewnia obraz o wyższej jakości niż poprzedni model. Do podłączenia kamery UniFi Protect G4 Dome wymagany jest tylko jeden kabel Ethernet, **zasilanie 802.3af PoE** kamery jest dostarczane wraz ze strumieniem wideo. Obudowa kamery została również zaktualizowana, aby chronić UniFi Protect G4 Dome przed wpływami środowiska, jest wykonana z **metal**u i jest bardziej **kompaktowa** niż UniFi Protect G3 Dome.



Dobra ochrona i łatwa obsługa

Wandaloodporna obudowa kamery UniFi Protect G4 Dome wytrzymuje energię uderzenia 5 dżuli i jest odporna na zachlapanie (IPx4). **Mikrofon i głośnik** są zainstalowane wewnątrz obudowy UniFi Protect G4 Dome. Kamera UniFi Protect G4 Dome wymaga oprogramowania UniFi Protect do pełnego dostępu do swoich funkcji, dlatego zaleca się używanie kamery w połączeniu z [UniFi Dream Machine Pro](#), [UniFi](#)

