



Ubiquiti UVC-G4-PTZ | Kamera IP | 4K, 3X zoom optyczny, 1x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kamery-ip/ubiquiti-uv-g4-ptz-kamera-ip-4k-3x-zoom-optyczny-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **7 446,65 zł** brutto / 6 054,19 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFQQPIRMNIL

Cechy produktu

Wysokość produktu	341.3 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Szerokość produktu	207 mm
Głębokość produktu	223.7 mm
Technologia łączności	Przewodowy
Maks. rozdzielczość	3840 pixels
Tryb nocny	Yes
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85258900
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba kamer	1
Liczba soczewek	1
Zoom optyczny	22 czynnik powiększenia
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 50 °C
Typ diody LED	IR
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
PTZ	Yes
Suma megapikseli	8 MP
Kąt widzenia obiektywu w pionie	37 °
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	64 °
Stopień ochrony IP	IP66

Tryb dzienny / nocny	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Liczba czujników	1
Możliwość przybliżenia	Yes
Rodzaj zasilania	DC
Kontrola pochylenia kamery	Yes
Kontrola panewki kamery	Yes
Kolor produktu	Czarny
Typ mocowania	ceiling
Materiał obudowy	Metal
Model	IP security camera
Przeznaczenie	Wewnątrz i na zewnątrz

Opis produktu

UniFi Protect G4 PTZ (UVC-G4-PTZ)

UniFi Protect g4 PTZ to wysokowydajna Kamera z funkcją panoramowania, pochylania i zoomu z transmisją strumieniową wideo **4K**, 24 klatkami na sekundę, 22-krotnym zoomem optycznym i adaptacyjną diodą IR **night vision**.

Dane techniczne

Aparat oparty jest na układzie **Ambarella S5L66 z 1 GB PAMIĘCI RAM i 256 MB** pamięci Flash. Jako czujnik tutaj jest **Sony 4K** (8 MP) 1/1.8" CMOS Sensor. Aparat obsługuje 22-krotny zoom optyczny, kąt widzenia H: 3-64°, V: 2 - 37° i ma wbudowane oświetlenie LED IR i filtr PODCZERWIENI. UniFi Protect g4 PTZ wykorzystuje kompresję wideo **H. 264**, co zapewnia jakość obrazu wyjściowego. Ponadto Maksymalna rozdzielczość wynosi **4K2K (3840 x 2160)**. Kamera jest zasilana przez Ethernet przez 802.3 bt PoE++.

Zastosowanie

G4 PTZ to doskonała kamera monitorująca do centrów handlowych, parkingów, lotnisk, dworców kolejowych i innych węzłów komunikacyjnych. Połączenie zaawansowanej technologii optycznej i wideo PTZ g4 z łatwością obsługi **UniFi Protect** tworzy unikalne rozwiązanie dla najbardziej wymagających środowisk. G4 PTZ jest wyposażony w obudowę odporną na warunki atmosferyczne **IP66** i elastyczne opcje zasilania.

Główne funkcje

- Strumień wideo 4K, 24 FPS
- Zoom optyczny 22x z obiektywem F1.5
- Odporne na manipulacje pan i tilt z sprzężeniem zwrotnym serwomechanizmu
- Multi-exposure HDR
- Adaptive IR LED, odległość widzenia w nocy do 100 m
- Elastyczne opcje zasilania: 802.3 bt POE++
- Klasa odporności na warunki atmosferyczne IP66
- Temperatura pracy -40 do + 50C (-40 do +122F)
- Zarządzane przez oprogramowanie UniFi Protect i aplikację mobilną