



Ubiquiti UVC-G6-Pro-360-B | Kamera IP | 360°, 12MP, 24fps, IP66, 1x RJ45 100Mb/s PoE+



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kamery-ip/ubiquiti-uv-g6-pro-360-b-kamera-ip-360-12mp-24fps-ip66-1x-rj45-100mb-s-poe>

Cena: **2 094,37 zł** brutto / 1 702,74 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGJOQJRMNKQ

Informacje

Kamera kopułkowa 12MP z obiektywem rybie oko zapewnia pełny monitoring 360° bez martwych stref, zastępując kilka standardowych устройств w jednym pomieszczeniu. Oferuje obraz w rozdzielczości 3504 x 3504, inteligentną analizę wykrywającą ludzi, pojazdy i zwierzęta oraz doświetlenie IR do 15 m z technologią Smart IR. Wandaloodporna obudowa IK10 i klasa IP66 gwarantują trwałość w trudnych warunkach, a praca w temperaturach od -30 do 50°C sprawdza się na zewnątrz. Kamera obsługuje dwukierunkowe audio, HDR, zapis na kartę MicroSD oraz zasilanie PoE+ dla łatwego montażu i stabilnej pracy.

Cechy produktu

Wysokość produktu	65.5 mm
Technologia łączności	Przewodowy
Maks. rozdzielczość	3504 pixels
Zestaw do montażu	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
System dźwięku	2-way
Ilość klatek	24 klatki na sekundę
Redukcja hałasu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	7.14 W
Tryb nocny	Yes
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
IK code	IK10+
Wyjście prądu stałego (w woltach)	37
Liczba kamer	1

Liczba soczewek	1
Podręcznik użytkownika	Yes
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Yes
Regulowanie jakości	Brightness
Cechy zabezpieczeń	wandaloodporny
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Typ diody LED	IR
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Maska prywatności	Yes
Przycisk reset	Yes
Nakładanie tekstu	Yes
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi
Dołączone śruby	Yes
Zintegrowany czytnik kart	Yes
Wbudowany mikrofon	Yes
Liczba mikrofonów	2
Kąt widzenia soczewki, przekątna	180 °
Suma megapikseli	12 MP
Kąt widzenia obiektywu w pionie	180 °
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 2D
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	180 °
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD (TransFlash)
Stopień ochrony IP	IP66
Tryb dzienny / nocny	Yes
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Przewodowa sieć LAN	Yes
Wbudowane głośniki	Yes
Wbudowany HDD	No
Model procesora	ARM Cortex-A53
Możliwość przybliżenia	Yes
Rodzaj zasilania	PoE
Procesor wbudowany	Yes
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	15 m
Kontrola pochylenia kamery	Yes
Kontrola panewki kamery	Yes
Kolor produktu	Czarny
Typ mocowania	sufitowy/ścienny
Materiał obudowy	Aluminium
Model	IP security camera
Średnica	147 mm
Przeznaczenie	Wewnątrz i na zewnątrz
Waga produktu	610 g

Opis produktu

Pełny monitoring przestrzeni bez martwych stref dzięki matrycy 12MP

Kamera kopułkowa zapewnia całodobowy nadzór nad całym otoczeniem, eliminując potrzebę montażu kilku oddzielnych urządzeń. Wyposażona w zaawansowany obiektyw typu rybie oko oraz matrycę **1/1.6" 12MP** rejestruje szczegółowy obraz w pełnym zakresie **360 stopni**. Rozdzielczość **3504 x 3504 pikseli** gwarantuje wyrazistość detali, co ułatwia późniejszą identyfikację zdarzeń na chronionym obszarze.



Kluczowe zalety

- **Panoramiczny obraz 360°** – eliminuje martwe punkty i zastępuje kilka standardowych kamer w jednym pomieszczeniu.
- **Wandaloodporna obudowa IK10** – chroni urządzenie przed uderzeniami, aktami wandalizmu i uszkodzeniami mechanicznymi.
- **Klasa szczelności IP66** – zapewnia stabilną pracę w trudnych warunkach atmosferycznych, podczas deszczu i zapylenia.
- **Inteligentna analiza obrazu** – automatycznie wykrywa i klasyfikuje ludzi, pojazdy oraz zwierzęta, redukując fałszywe alarmy.
- **Doświetlenie IR do 15 metrów** – gwarantuje widoczność w całkowitej ciemności dzięki diodom podczerwieni z 4 kontrolowanymi strefami.
- **Zasilanie przez PoE+** – przesyła dane i energię elektryczną za pomocą jednego przewodu ethernetowego, upraszczając montaż.



Odporność na uszkodzenia mechaniczne dzięki obudowie IK10

Konstrukcja wykonana ze stopu aluminium oraz wytrzymałego poliwęglanu spełnia rygorystyczną normę odporności na uderzenia **IK10**. Urządzenie wytrzymuje celowe akty wandalizmu, uderzenia ciężkimi przedmiotami oraz próby zniszczenia, co czyni je idealnym rozwiązaniem do miejsc publicznych. Wytrzymałe materiały chronią wrażliwą elektronikę wewnętrzną przed wstrząsami, gwarantując ciągłość rejestracji w krytycznych momentach.



Niezawodne działanie w deszczu i mrozie przez klasę IP66

Uszczelniona obudowa o klasie ochrony **IP66** całkowicie zabezpiecza podzespoły przed wnikaniem pyłu oraz silnymi strumieniami wody. Kamera pracuje stabilnie w skrajnych temperaturach od **-30 do 50°C**, stawiając opór mrozom, intensywnym opadom śniegu czy letnim upałom. Sprzęt zachowuje pełną sprawność niezależnie od warunków pogodowych, przez co sprawdza się w wymagających instalacjach zewnętrznych.



Automatyczna identyfikacja zagrożeń z algorytmami sztucznej inteligencji

Wbudowany czterordzeniowy procesor **Arm Cortex-A53** obsługuje zaawansowane funkcje inteligentnego wykrywania obiektów. System natychmiast rozpoznaje obecność ludzi, pojazdów oraz zwierząt w kadrze, filtrując ruch wywołany przez wiatr czy cienie. Użytkownik otrzymuje precyzyjne powiadomienia o realnych zdarzeniach, co znacznie przyspiesza czas reakcji ochrony i ułatwia przeglądanie materiału archiwalnego.



Wyraźny podgląd w nocnych warunkach z funkcją Smart IR

Zintegrowany promiennik podczerwieni o zasięgu do **15 metrów** umożliwia skuteczną rejestrację obrazu w kompletnej ciemności. Technologia **Smart IR** z czterema niezależnymi strefami sterowania dostosowuje moc doświetlenia do odległości obiektów, zapobiegając ich prześwieceniom. Automatyczny filtr mechaniczny oraz cyfrowa redukcja szumów 2DNR/3DNR dbają o ostrość i czytelność nocnych nagrań.



Dwukierunkowa komunikacja audio za pomocą mikrofonu i głośnika

Wbudowany system audio umożliwia nie tylko nasłuch otoczenia, ale także bezpośrednią komunikację głosową z osobami znajdującymi się w pobliżu kamery. Rozwiązanie to ułatwia zdalną weryfikację intruzów, wydawanie komunikatów ostrzegawczych lub obsługę gości przed wejściem do obiektu. Czysty dźwięk zwiększa poziom kontroli nad monitorowanym obszarem bez potrzeby montowania dodatkowych systemów interkomowych.



Płynny obraz i szeroka dynamika tonalna HDR

Urządzenie rejestruje wideo z prędkością do **24 klatek na sekundę**, co zapewnia płynny ruch bez smużenia i rwania obrazu. Technologia szerokiego zakresu dynamiki **HDR** stabilizuje kontrast w trudnych warunkach oświetleniowych, na przykład przy jednoczesnym podglądzie ciemnego korytarza i mocno nasłonecznionego wejścia. Dzięki temu zacienione i przeświecone obszary pozostają czytelne i bogate w szczegóły.



Szybka instalacja i stabilne zasilanie jednym kablem PoE+

Urządzenie wykorzystuje standard zasilania **PoE+ (37–57V DC)** przez port sieciowy Fast Ethernet RJ45, co ogranicza okablowanie do jednego przewodu. Transmisja sygnału wideo oraz dostarczanie energii odbywają się jednocześnie, zmniejszając koszty i czas potrzebny na wdrożenie systemu. Maksymalny pobór mocy wynosi zaledwie **13.5W**, co przekłada się na oszczędność energii przy rozbudowanych instalacjach.



Lokalny zapis danych dzięki czytnikowi kart MicroSD

Wbudowane gniazdo rozszerzeń na karty pamięci **MicroSD** gwarantuje ciągłość zapisu nagrań nawet w przypadku awarii sieci komputerowej. Kamera automatycznie zapisuje materiał lokalnie, chroniąc kluczowe dane przed utratą do momentu przywrócenia połączenia z rejestratorem. Funkcja ta stanowi dodatkową warstwę bezpieczeństwa w profesjonalnych systemach zarządzania wideo **UniFi Protect**.

