



**Ubiquiti Wave-Pico EU | CPE |
60 GHz PtMP, 2 Gbps, 1x GbE
RJ45, Bluetooth, IPX6**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-wave-pico-eu-cpe-60-ghz-ptmp-2-gbps-1x-gbe-rj45-bluetooth-ipx6>

Cena: **808,77 zł** brutto / 657,54 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGMKQHRMMJ



Cechy produktu

Typ produktu	Most sieciowy
Wysokość produktu	152.1 mm
Diody LED	LAN
Modulacja	1024-QAM
Maksymalny zasięg w otwartym terenie	0.9 - 1.3 km
Szerokość produktu	152.1 mm
Głębokość produktu	55.8 mm
Technologia łączności	Przewodowe i Bezprzewodowe
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP
Typ pamięci RAM	DDR3L
Network Time Protocol (NTP) klient	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna szybkość przesyłania danych	800 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	10 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f)	-40 do 140 °F
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet wielogigabitowy
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Poziom wzmocnienia anteny (max)	27.7 gain
Wskaźnik LED zasilania	Yes
Typ procesora	ARM Cortex
Napięcie wejściowe DC	44 V
Materiały	poliwęglan (PC)
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 60 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Przycisk reset	Yes
Taktowanie procesora	1000 MHz
Stopień ochrony IP	IPX6
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Częstotliwość Wi-Fi	Pojedyncza pasma (5 GHz)
Wi-Fi	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Model procesora	Cortex-A53
Producent procesora	ARM
Rodzaj zasilania	PoE
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Kolor produktu	Biały
Maksymalny dystans transferu	1300 m
Typ mocowania	słupowy
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes
Waga produktu	347 g