



Zyxel GS1100-16 | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, niezarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/zyxel-gs1100-16-switch-16x-rj45-1000mb-s-niezarzadzalny>

Cena: **293,53 zł** brutto / 238,64 zł netto



Producent: ZYXEL

Nr referencyjny: DNXEFLQJRM MOH

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, C-Tick, Class A (GS1100-8HP/24) CE, FCC, C-Tick, Class B (GS1100-16, 24E) BSMI CNS13438
Wysokość produktu	42 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	215 mm
Głębokość produktu	133 mm
Pamięci bufora pakietów	0.256 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Pobór mocy	6.4 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Przepustowość routowania/przełączania	32 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Podręcznik użytkownika	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Bezpieczeństwo	UL 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, zgodny z dyrektywą EU RoHS
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Obsługa PoE	No

Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Kolor produktu	Czarny
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Waga produktu	1000 g

Opis produktu

Zyxel GS1100-16 - 16-portowy przełącznik niezarządzalny

Przełączniki serii **GS1100** to doskonałe rozwiązanie dla stworzenia **gigabitowej** sieci w środowisku biurowym. Ich atutami są cicha praca i energooszczędność. Zapewniają **funkcje** oszczędzania energii, standard **Gigabit Ethernet** i odprowadzanie ciepła bez zastosowania wentylatora. **Z Zyxel GS1100** masz wsparcie technologii Plug-and-play i wysoką przepustowość w aplikacjach sieciowych.

Energy Efficient Ethernet

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza

Adjust Power Usage

Wykrywanie nieaktywnych połączeń

Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.

Detect Cable Length

Wykrywanie długości kabli

Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.

Power On/Off Switch

Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniach

Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Przełączniki serii **GS1100** posiadają atuty, które zapewniają wysoką **wydajność energetyczną** z dynamiczną regulacją pobieranej mocy:

- **Wykrywanie niskiej aktywności łącza w standardzie 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)** - niewielki ruch w sieci zostaje wykryty i dzięki temu **przełącznik** może dostosować zużycie energii dla danego złącza. Funkcję 802.3az ustawiamy za pomocą włącznika na obudowie.
- **Wykrywanie nieaktywnych złączy** - wykrycie nieaktywnych złączy lub urządzeń spowoduje zmniejszenie poboru energii.
- **Wykrywanie długości przewodów** - funkcja ta odpowiednio dostosuje wykorzystanie energii, wykrywając odległość od podłączonego urządzenia zmniejszy odpowiednio jej zużycie dla pobliskich połączeń.
- **Brak wentylatorów** - cicha praca zapewniona konstrukcją bez aktywnego chłodzenia, co sprawia, że przełączniki **GS1100** znajdują zastosowanie w małych pomieszczeniach.

RoHS

Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.

WEEE

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Recykling

Wygodne rozwiązania

16 złączy typu Gigabit Ethernet zapewni wysoką przepustowość dla wielu aktywnych połączeń, a konkurencyjna cena pozwoli, aby **przełącznik GS1100-16** znalazł zastosowanie dla różnych rozwiązań.