



Zyxel GS1100-24E | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, niezarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/zyxel-gs1100-24e-switch-24x-rj45-1000mb-s-niezarzadzalny>

Cena: **401,50 zł** brutto / 326,42 zł netto



Producent: ZYXEL

Nr referencyjny: DNXEFLQKRMMOQ

Cechy produktu

Wysokość produktu	42 mm
Napięcie	100 V
Szerokość produktu	267 mm
Głębokość produktu	162 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	929704 h
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Możliwości montowania w szelazhu	Yes
Pobór mocy	15.3 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Przepustowość routowania/przełączania	48 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 do 50 °C
Podpora kontroli przepływu	Yes
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Kolor produktu	Czarny
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Waga produktu	1530 g

Opis produktu

Zyxel GS1100-24E - 24-portowy przełącznik niezarządzalny

Przełączniki serii **GS1100** to doskonałe rozwiązanie dla stworzenia **gigabitowej** sieci w środowisku biurowym. Ich atutami jest cicha praca i energooszczędność, które zapewniają **funkcje**: oszczędzania energii, standard **Gigabit Ethernet** i odprowadzanie ciepła bez zastosowania wentylatora. **Zyxel GS1100** zapewni wsparcie technologii Plug-and-play i wysoką przepustowość w aplikacjach sieciowych.



 Energy Efficient Ethernet	IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza	 Detect Cable Length	Wykrywanie długości kabli Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.
 Adjust Power Usage	Wykrywanie nieaktywnych połączeń Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.	 Power On/Off Switch	Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniatch Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Oszczędność energii

Przełączniki serii **GS1100** zapewniają wysoką **wydajność energetyczną** - z dynamiczną regulacją pobieranej mocy:

- **Wykrywanie niskiej aktywności łącza w standardzie 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)** - niewielki ruch w sieci zostaje wykryty i dzięki temu **przełącznik** może dostosować zużycie energii dla danego złącza. Funkcję 802.3az można łatwo ustawić włącznikiem na obudowie.
- **Wykrywanie nieaktywnych łączy** - wykrycie nieaktywnych łączy lub urządzeń spowoduje zmniejszenie poboru energii.
- **Wykrywanie długości przewodów** - funkcja ta odpowiednio dostosowuje wykorzystanie energii i na podstawie wykrytej odległości od podłączonego urządzenia - zmniejsza jej zużycie dla pobliskich połączeń.
- **Brak wentylatorów** - cicha praca dzięki konstrukcji bez aktywnego chłodzenia, co sprawia, że przełączniki **GS1100** sprawdzą się w małych pomieszczeniach.

	RoHS Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.		WEEE Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
	Recykling		

Wygodne rozwiązania

24 złącza typu Gigabit Ethernet zapewnią wysoką przepustowość dla wielu aktywnych połączeń. Dzięki konkurencyjnej cenie **przełącznik GS1100-24E** staje się dostępny dla różnych rozwiązań.