



BDCOM P3310D | OLT | EPON, 4GE



link do produktu: <https://www.batna24.com/pl/p/olt-i-ont/bdcom-p3310d-olt-epon-4ge>

Cena: **848,70 zł** brutto / 690,00 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGFQQLERMMLN

Informacje

BDCOM P3310D to kompaktowe urządzenie OLT GEAPON/EPON do montażu w szafie rack 19", wyposażone w cztery porty PON, port konsoli, port zarządzania 10/100, dwa optyczne porty Gigabit SFP, dwa porty Gigabit combo oraz dwa elektryczne porty Gigabit. Obsługuje symetryczną transmisję PON 1,25 Gb/s i współpracę z wieloma hybrydowymi ONU, umożliwiając efektywną i niezawodną usługę internetową. Dzięki współczynnikowi podziału 1:64 może obsłużyć do 256 urządzeń ONT/ONU, zapewniając wysoką wydajność przy niskich kosztach transportu. Urządzenie ma obudowę 1U, niskie zużycie energii, zasilanie 90-264V AC oraz wsparcie dla standardów 802.3ah i PRC.

Cechy produktu

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ah
-------------------------	--------------

Opis produktu

OLT BDCOM P3310D

OLT P3310D to urządzenie OLT z czterema portami PON (jeden zewnętrzny 10/100 + jeden port konsoli + **cztery stałe porty PON** (oprócz modułu OLT SFP) + dwa optyczne porty Gigabit SFP + dwa porty Gigabit combo + dwa elektryczne porty Gigabit, zasilacz 90-264V AC, obudowa do montażu w szafie rack 19" oraz zasilacz).



Urządzenie **BDCOM P3310 OLT** może obsługiwać symetryczną **transmisję PON z prędkością 1,25 Gb/s**, efektywnie wykorzystując pasmo i usługi internetowe, umożliwiając dostawcom świadczenie niezawodnych usług dla swoich klientów. Urządzenia o współczynniku łączenia 1:64, posiadające wsparcie dla **różnych hybrydowych sieci ONU**, znacznie obniżające koszty transportu.



Główne zalety urządzenia GEPON OLT P3310C-AC firmy BDCOM:

- BDCOM P3310 to seria optycznych urządzeń sieciowych mogących konkurować na rynku. Urządzenie jest w stanie obsłużyć do czterech sieci EPON
- Pojemność systemu: BDCOM P3310 z modułem karty PON obsługuje jednocześnie od jednego do czterech systemów, do 256 urządzeń ONI przy współczynniku łącza 1/64
- Wielkość urządzenia: urządzenie 1U jest umieszczone na niewielkiej przestrzeni, przy niskim poborze mocy, co zmniejsza koszty użytkowania
- Posiada zasilanie z 2 źródeł; EPON: P3310 obsługuje 802.3ah i komunikację standardu przemysłowego PRC (YD/T 1475-2006)
- Interfejs wyjściowy: wyszukana konstrukcja obsługuje różne grupy interfejsów MAN. Port elektryczny lub optyczny jest wybierany w zależności od warunków sieci
- Ochrona magistrali światłowodowej: BDCOM P3310 jest w stanie automatycznie rozłączać połączenia, gdy kabel światłowodowy zostanie zakłócony