



Cambium cnWave V1000 | CPE | 60 GHz Client Node, 1x RJ45 1000Mb/s PoE, EU



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/cambium-cnwave-v1000-cpe-60-ghz-client-node-1x-rj45-1000mb-s-poe-eu>

Cena: **1 626,70 zł** brutto / 1 322,52 zł netto



Cambium Networks™

Producent: CAMBIUM

Nr referencyjny: DNXGGHNNGRMMIH

Opis produktu

CPE Cambium cnWave V1000 dla szybkich i gęstych sieci

Rozwiązanie **cnWave 60 GHz** firmy **Cambium Networks** zapewnia łatwą, szybką i opłacalną gigabitową łączność bezprzewodową dla dostępu brzegowego lub łączy dosyłowych o dużej przepustowości dla rozwiązań dostępu brzegowego przy znacznie niższym koszcie budowy niż infrastruktura światłowodowa. Dostawcy usług i przedsiębiorstwa mają teraz dostęp do połączenia gigabitowego dla klientów biznesowych i indywidualnych, a także do łączy dosyłowych dla **dostępu Wi-Fi** lub **małych komórek LTE/5G**.



Obsługa sieci na obszarach gęsto zaludnionych

Rozwiązania sieciowe cnWave, certyfikowane dla **Facebook Terragraph**, zapewniają wysoką wydajność przy jednoczesnej obsłudze wdrożeń o dużej gęstości w obszarach miejskich i podmiejskich. **Cambium V1000** charakteryzuje się szerokim zakresem formowania wiązki - kąt formowania wiązki wynosi 80°, co ułatwia instalację. Zasilany przez **802.3af PoE**, V1000 obsługuje prędkości **do 2Gbps** - 1Gbps w uplink i 1Gbps w downlink.



Zarządzanie Cambium V1000 lokalnie i w chmurze

60 GHz cnWave współpracuje z systemem zarządzania **cnMaestro firmy Cambium Networks**. System cnMaestro™ to lokalna lub oparta na chmurze platforma oprogramowania, która zapewnia bezpieczne i kompleksowe zarządzanie siecią. Panel sterowania **sieci bezprzewodowej cnMaestro** upraszcza zarządzanie urządzeniami, zapewniając pełną widoczność sieci i możliwość obsługi bez pomocy. Mamy możliwość przeglądania i wykonywania **w czasie rzeczywistym** szeregu funkcji związanych z zarządzaniem siecią bezprzewodową.



Główne cechy

- Obsługuje pasmo od 57 do 66 GHz
- Zakres skanowania wiązki 80° w poziomie, 40° w pionie
- Przepustowość do 2 Gb/s z łączeniem kanałów (1Gb/s uplink i 1 Gb/s downlink)
- Dostęp do kanału TDMA/TDD i synchronizacja sieci
- Technologia 802.11ay z certyfikatem Terragraph