



**Cambium cnWave V5000 60
GHz | Stacja bazowa | 1x RJ45
1000Mb/s PoE In, 1x RJ45
1000Mb/s PoE Out, EU**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/cambium-cnwave-v5000-60-ghz-stacja-bazowa-1x-rj45-1000mb-s-poe-in-1x-rj45-1000mb-s-poe-out-eu>

Cena: **6 832,64 zł** brutto / 5 554,99 zł netto



Cambium Networks™

Producent: CAMBIUM

Nr referencyjny: DNXGGHNNFRMMHI

Opis produktu

CPE Cambium cnWave V5000

cnWave V5000 firmy **Cambium Networks** to mikrofalowe łącze przekaźnikowe pracujące w paśmie od 57 do 66 GHz. Urządzenie jest zintegrowane z dwusektorową anteną, która zapewnia **zysk ponad 22,5 dBi** i kąt pokrycia do 280 stopni z funkcją kształtowania wiązki. Ten radiotelefon do sieci typu backhaul ma **prędkość przesyłu danych do 15,2 Gbit/s** (7,6 Gbit/s dla wysyłania i pobierania) z wiązaniem łącza i EIRP (równoważna moc promieniowana izotropowo) 38 dBmW. Obsługuje on dostęp do kanałów TDMA / TDD, synchronizację sieci i jest certyfikowany dla **technologii Terragraph przez Facebook**. Radio to zapewnia proste, szybkie i opłacalne bezprzewodowe połączenie gigabitowe dla rozwiązań dostępu brzegowego w porównaniu z infrastrukturą światłowodową.



Wygodne zasilanie i szybki transfer danych

Do jednego urządzenia **cnWave V5000** można podłączyć do czterech innych węzłów dystrybucyjnych lub do **30 węzłów klienckich**. Urządzenia są zasilane przez **802.3at Power over Ethernet** i obsługują prędkość pobierania i wysyłania danych do **7,6 Gbps**. Oprócz portu **10 Gigabit Ethernet** i portu **1 Gigabit Ethernet**, dostępny jest również **port SFP+**.



Zarządzanie Cambium V5000 lokalnie i w chmurze

60 GHz cnWave współpracuje z systemem zarządzania **cnMaestro** firmy **Cambium Networks**. System cnMaestro™ to lokalna lub oparta na chmurze platforma oprogramowania, która zapewnia bezpieczne i kompleksowe zarządzanie siecią. Panel sterowania **sieci bezprzewodowej cnMaestro** upraszcza zarządzanie urządzeniami, zapewniając pełną widoczność sieci i możliwość obsługi bez pomocy. Mamy możliwość przeglądania i wykonywania **w czasie rzeczywistym** szeregu funkcji związanych z zarządzaniem siecią bezprzewodową.



Główne cechy

- Obsługuje częstotliwości od 57 do 66 GHz
- Dwusektorowy z pokryciem 280°
- Do 7,2 Gb/s (1,8 Gb/s DL i 1,8 Gb/s UL na sektor). Łączenie kanałów typowo podwaja przepustowość
- Dostęp do kanałów TDMA/TDD i synchronizacja sieci
- Technologia 802.11ay z certyfikatem Terragraph