



**Cambium EPMP Force 300-16
EU | CPE | AC WAVE2 5GHz,
2x2 MIMO, RJ45 1000Mb/s,
16dBi**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/cambium-epmp-force-300-16-eu-cpe-ac-wave-2-5ghz-2x2-mimo-rj45-1000mb-s-16dbi>

Cena: **935,96 zł** brutto / 760,94 zł netto



Cambium Networks™

Producent: CAMBIUM

Nr referencyjny: DNXGFOJKLRMMLH

Opis produktu



Moduł kliencki od Cambium Networks - niezawodna łączność

Dostawcy usług bezprzewodowych na całym świecie mają za zadanie zapewnić niezawodną łączność w przepełnionych środowiskach RF. Ponieważ widmo WiFi staje się coraz bardziej rzadkim towarem, znalezienie odpowiedniego rozwiązania dla zapewnienia łączności szerokopasmowej jest niezbędne dla wszystkich rodzajów wdrożeń o niskiej i wysokiej gęstości. Cambium Networks podjął to wyzwanie, tworząc przełomowe rozwiązanie technologiczne, które zapewnia doskonałą wydajność, gwarantuje odporność na zakłócenia oraz duży zasięg w najbardziej zagęszczonych i zaszumionych środowiskach. **Force 300-16** łączący najnowsze chipsety 802.11AC Wave 2 i sprawdzony w terenie TDD MAC ePMP, to przystępny cenowo moduł kliencki o średnim wzmocnieniu, do współpracy z AP ePMP3000. Force 300-16 kontynuuje tradycję poprzednich produktów ze zintegrowaną anteną 16dbi, z wąską szerokością wiązki i niezawodną mechaniką. Obsługuje szczytową przepustowość ponad 500 Mb / s. **Moduł kliencki Force300-16** wyposażono również w ciągły analizator widma raportujący stan urządzenia do systemu zarządzania WiFi.

Cechy:

- ePMP Force 300-16 firmy Cambium Networks jest przeznaczony do działania w środowiskach o wysokiej interferencji i zapewnia doskonałą przepustowość ponad 500 Mb / s rzeczywistego transferu

- ePMP Force 300-16 obsługuje zmienną szerokość kanału od 20 MHz do 80 MHz i moduluje do 256 QAM.
- Force 300-16 obsługuje lokalne połączenie Wi-Fi, aby umożliwić łatwą instalację, konfigurację i monitorowanie z dowolnego Urządzenia z obsługą Wi-Fi.
- ePMP Force 300-16 obsługuje system monitorowania widma sygnału w czasie rzeczywistym bez pogorszenia przepustowości.
- Konfigurowalne tryby pracy zapewniają niezawodną adaptację do zarówno symetryczny, jak i asymetryczny połączeń, zapewniając jednocześnie wysoka wydajność i opóźnienie w obie strony już od 3-5 ms.
- Zarządzanie QoS oferuje trzy-poziomą priorytetyzację ruchu dla - VoIP, wideo i danych
- Urządzenie wyposażono w ruchomy system montażu, a sama antena posiada szerokość wiązki 15 stopni oraz uzysk 16dBi, F300-16 to kompaktowy moduł subskrybenta zdolny pracować w konfiguracji P2P w środowiskach o znacznym zaszumieniu kanałów.
- Ta platforma jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą zachować zmniejszoną interferencję własną, jednocześnie umożliwiając osiągnięcie wysokich przepustowości łącza.
- Instalacja jest niezwykle prosta dzięki łatwemu w montażu uchwytowi, który jest w stanie zamocować urządzenie na słupie i na ścianie.



ePMP Force 300-16

Subscriber or Point to Point Solution

resilient to interference

				
Frequency	Throughput	Channel Width	Antenna Gain	Round-trip Latency
4910 - 5970 MHz	over 500 Mbps	20 40 80 MHz	16 dBi	3-5 ms