



Cambium EPMP Force 300-16 ROW | CPE | AC WAVE2 5GHz, 2x2 MIMO, RJ45 1000Mb/s, 16dBi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/cambium-epmp-force-300-16-row-cpe-ac-wave2-5ghz-2x2-mimo-rj45-1000mb-s-16dbi>

Cena: **935,96 zł** brutto / 760,94 zł netto



Cambium Networks™

Producent: CAMBIUM

Nr referencyjny: DNXGFNLNIRMMLM

Opis produktu

Moduł kliencki od Cambium Networks - niezawodna łączność

Dostawcy usług bezprzewodowych na całym świecie mają za zadanie zapewnić niezawodną łączność w przepełnionych środowiskach RF. Ponieważ spektrum WiFi staje się coraz bardziej rzadkim towarem, znalezienie odpowiedniego rozwiązania dla zapewnienia łączności szerokopasmowej jest niezbędne dla wszystkich rodzajów wdrożeń o niskiej i wysokiej gęstości. Cambium Networks podjął to wyzwanie, tworząc przełomowe rozwiązanie technologiczne, które gwarantuje doskonałą wydajność, odporność na zakłócenia oraz duży zasięg - nawet w najbardziej zagęszczonych i zaszumionych środowiskach. **Cambium Force 300-16 to przystępny cenowo moduł kliencki** o średnim wzmacnieniu do współpracy z AP ePMP3000, który łączy najnowsze chipsety 802.11AC Wave 2 i sprawdzony w terenie TDD MAC ePMP. Kontynuuje tradycję poprzednich produktów ze zintegrowaną anteną 16 dBi, z wąską szerokością wiązki i niezawodną mechaniką. **Obsługuje szczytową przepustowość ponad 500 Mb/s.** Moduł kliencki Force300-16 wyposażono również w ciągły analizator widma, który raportuje stan urządzenia do systemu zarządzania WiFi.



Cechy:

- Cambium ePMP Force 300-16 firmy Cambium Networks jest przeznaczony do działania w środowiskach o wysokiej interferencji i zapewnia doskonałą przepustowość - ponad 500 Mb/s rzeczywistego transferu.
- Cambium Networks ePMP 300-16 obsługuje zmienną szerokość kanału (od 20 MHz do 80 MHz) i moduluje do 256 QAM.
- Force 300-16 obsługuje lokalne połączenie Wi-Fi, aby umożliwić łatwą instalację, konfigurację i monitorowanie z dowolnego urządzenia z

obsługą Wi-Fi.

- ePMP integrated radio 300-16 obsługuje system monitorowania widma sygnału w czasie rzeczywistym bez pogorszenia przepustowości.
- Konfigurowalne tryby pracy zapewniają niezawodną adaptację zarówno symetrycznych, jak i asymetrycznych połączeń, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność i opóźnienie w obie strony już od 3-5 ms.
- QoS management oferuje trzypoziomą priorytetyzację ruchu dla VoIP, wideo i danych
- Urządzenie wyposażono w ruchomy system montażu, a sama antena posiada szerokość wiązki 15 stopni oraz uzysk 16dBi, ePMP 5MHz Force - 16 to kompaktowy moduł subskrybenta zdolny pracować w konfiguracji P2P w środowiskach o znacznym zaszumieniu kanałów.
- Ta platforma jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą zachować zmniejszoną interferencję własną przy jednoczesnym osiąganiu wysokich przepustowości łącza.
- Instalacja jest niezwykle prosta dzięki uchwytowi, za pomocą którego można zamocować urządzenie na słupie lub na ścianie.



ePMP Force 300-16

Subscriber or Point to Point Solution

resilient to interference

				
Frequency 4910 - 5970 MHz	Throughput over 500 Mbps	Channel Width 20 40 80 MHz	Antenna Gain 16 dBi	Round-trip Latency 3-5 ms