



Extralink | Organizier kabli | 1U 19" z metalową osłoną



link do produktu:
<https://www.batna24.com/pl/p/rack-cabinet-accessories/extralink-organizier-kabli-1u-19-z-metalowa-oslona>

Cena: **24,99 zł** brutto / 20,32 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXFMPJJDRMMGO

Informacje

Extralink 1U 19" to metalowy organizier kabli przeznaczony do szaf rack 19", który pomaga utrzymać porządek w okablowaniu patchcordów. Sprawdza się zarówno w szafach wiszących, jak i stojących, zajmując niewiele miejsca przy skutecznym uporządkowaniu przewodów. Wysokość robocza 1U ułatwia montaż w standardowym stelażu, a lekka konstrukcja zapewnia prostą instalację i demontaż. Produkt spełnia wymagania norm ISO9001, RoHS, CE, UL i ETL.

Cechy produktu

Pojemność stelaża	1U
Rozmiar	19 "
Kształt otworu montażowego	Round
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj ramy	Zamknięte
Model	Panel zarządzania kablami

Opis produktu

Extralink 1U 19" - organizier kabli z metalową osłoną (grzebieniowy)

Przeznaczenie i standaryzacja montażu

Organizier kabli Extralink 1U to profesjonalny element wyposażenia teleinformatycznego, przeznaczony do zamontowania w standardowych szafach rackowych o szerokości **19 cali** (zarówno w wersjach wiszących, jak i stojących). Produkt został zaprojektowany z myślą o efektywnym zarządzaniu dużą gęstością połączeń sieciowych, stanowiąc stabilną i pojemną prowadnicę dla miedzianych oraz światłowodowych patchcordów. Wysokość robocza **1U** pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej przy jednoczesnym zachowaniu wzorowej ergonomii oraz estetyki wewnątrz serwerowni czy punktu dystrybucyjnego.

Konstrukcja grzebieniowa i prowadzenie okablowania

Konstrukcja organizera opiera się na **metalowej, szczelinowej rynnie (typu grzebieniowego)** wyposażonej w precyzyjnie wycięte otwory przeLOTowe na tylnej ścianie oraz pionowe przepusty grzebieniowe po bokach. Taka budowa umożliwia bezproblemowe wyprowadzanie pojedynczych kabli krosowych bezpośrednio do portów przełączników sieciowych (switchy) lub paneli krosowniczych (patch paneli). Rozwiązanie to zapobiega nadmiernemu załamywaniu, skręcaniu i naprężeniom przewodu, co jest kluczowe dla zachowania odpowiednich parametrów transmisyjnych i ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zdejmowana metalowa osłona i ochrona instalacji

Istotnym atutem urządzenia jest **zdejmowana, metalowa osłona (klapa)**, która po zatrzaśnięciu całkowicie zasłania prowadzoną wiązkę kabli. Ukrycie przewodów wewnątrz zamkniętej przestrzeni nie tylko znacząco podnosi walory estetyczne instalacji, ale również chroni kable przed przypadkowym wysunięciem, zabrudzeniem czy uszkodzeniami fizycznymi podczas prac serwisowych. Osłona jest łatwa w demontażu, co umożliwia szybką i wygodną modyfikację infrastruktury bez użycia dodatkowych narzędzi.

Wpływ na termikę i bezawaryjność szafy RACK

Zastosowanie organizera grzebieniowego Extralink wywiera bezpośredni, pozytywny wpływ na warunki pracy urządzeń aktywnych montowanych w szafie RACK. Odpowiednie uporządkowanie i spięcie wiązek kablowych **udrażnia kanały wentylacyjne**, co przekłada się na optymalizację cyrkulacji powietrza i wydajniejsze odprowadzanie ciepła ze switchy czy serwerów. Solidna, w pełni metalowa konstrukcja gwarantuje trwałość mechaniczną, a zgodność z rygorystycznymi normami jakościowymi zapewnia bezawaryjne użytkowanie w profesjonalnych środowiskach IT.

Kluczowe cechy i specyfikacja:

- **Standard montażowy:** 19" (kompatybilność ze wszystkimi szafami rackowymi wiszącymi i stojącymi)
- **Wysokość robocza:** 1U (44,45 mm)
- **Konstrukcja:** W pełni metalowa rynna grzebieniowa z czołową, zdejmowaną metalową osłoną maskującą
- **Zarządzanie okablowaniem:** Pionowe szczeliny grzebieniowe oraz tylne otwory przeLOTowe do elastycznego prowadzenia patchcordów
- **Optymalizacja infrastruktury:** Zapobiega naprężeniom kabli, zapętleniom i uszkodzeniom promienia gięcia oraz usprawnia przepływ powietrza chłodzącego
- **Zestaw montażowy:** W zestaw wchodzi komplet śrub, nakrętek koszykowych (M6) oraz podkładek
- **Certyfikaty i normy:** Zgodność z ISO9001, RoHS, CE, UL, ETL