



Cisco SPA122 | Bramka VoIP | 2x RJ11, 1x RJ45 - Oficjalny Partner CISCO



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/voip/cisco-spa122-bramka-voip-2x-rj11-1x-rj45-oficjalny-partner-cisco>

Cena: **98,73 zł** brutto / 80,27 zł netto



Producent: CISCO

Nr referencyjny: DNXGFNKOGRMMJP

Opis produktu

Cisco SPA122 - bramka VoIP z routerem

Cisco SPA122 ATA z routerem łączy usługi **VoIP** z wewnętrznym routerem do podłączenia do sieci **LAN**. Łatwy w instalacji i obsłudze. Działa poprzez sieć IP do podłączania telefonów analogowych i faksów do dostawcy usług VoIP i zapewnia wsparcie dla dodatkowych połączeń LAN.



Konfiguruj niezależne linie telefoniczne

Cisco SPA122 zawiera dwa standardowe porty telefoniczne do podłączenia istniejących telefonów analogowych lub faksów do dostawcy usług VoIP. Zawiera również dwa porty **Ethernet 100BASE-T RJ-45** do podłączenia do sieci WAN i LAN. Każda linia telefoniczna może być konfigurowana niezależnie. Dzięki Cisco SPA122 użytkownicy mogą chronić i rozbudowywać swoje inwestycje w istniejące telefony analogowe, telefony konferencyjne, głošnomówiące i faksy, a także kontrolować migrację na głos IP za pomocą niezwykle przystępnego cenowo, niezawodnego rozwiązania.



Kompaktowa konstrukcja

Kompaktowa konstrukcja i zgodność z międzynarodowymi standardami transmisji głosu i danych. Cisco SPA122 może być używany z usługami VoIP dla gospodarstw domowych, biur domowych i małych firm, w tym w pełni funkcjonalnych środowiskach PBX - hostowanych lub open source. To łatwe w użyciu rozwiązanie zapewnia zaawansowane funkcje umożliwiające lepsze łączenie pracowników i obsługę klientów, a wszystko to - w wysoce bezpiecznej sieci Cisco.



Wysokiej jakości komunikacja głosowa

Doskonała jakość głosu w wymagających, zmiennych środowiskach sieciowych IP jest możliwa dzięki zaawansowanej implementacji standardowych algorytmów kodowania głosu. Cisco SPA122 współpracuje ze zwykłymi urządzeniami telefonicznymi takimi jak faks, poczta głosowa, centrale abonenckie (PBX) i kluczowe systemy telefoniczne (KTS) oraz interaktywne systemy odpowiedzi głosowych.



Cisco SPA122 ATA z routerem:

- Umożliwia wysokiej jakości usługę VoIP z kompleksowym zestawem funkcji poprzez szerokopasmowe łącze internetowe
- Zapewnia wysokiej jakości, wyraźnie brzmiący głos przy użyciu zaawansowanych funkcji jakości usług głosowych (QoS) oraz wiodącego w branży stosu protokołu SIP (Voice Session Initiation Protocol).
- Obsługuje niezawodne faksowanie z jednoczesnym korzystaniem z głosu i danych
- Zawiera dwa standardowe porty telefoniczne, każdy z niezależnym numerem telefonu, do użytku z faksami lub analogowymi

urządzeniami telefonicznymi, oraz jeden port szybkiej sieci Ethernet WAN i jeden port szybkiej sieci Ethernet LAN do podłączenia do lokalnej sieci domowej lub biznesowej.

- Jest kompatybilny ze wszystkimi branżowymi standardami łączności głosowej i transmisji danych oraz powszechnymi funkcjami telefonu, takimi jak identyfikator rozmówcy, połączenie oczekujące i poczta głosowa.
- Zawiera proste w użyciu narzędzie konfiguracyjne oparte na sieci Web, ułatwiające wdrożenie