



**Cisco WAP571E | Punkt
dostępowy | Dual Band ,
AC1900 Wave 2, 3x3 MU-
MIMO, 2x RJ45 1Gb/s, PoE,
Zewnętrzny**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/cisco-wap571e-punkt-dostepowy-dual-ba-nd-ac1900-wave-2-3x3-mu-mimo-2x-rj45-1gb-s-poe-zewnetrzny>

Cena: **918,51 zł** brutto / 746,76 zł netto



Producent: CISCO

Nr referencyjny: DNXGFOQOKRMNIJ

Cechy produktu

Certyfikaty	UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 FCC 15.247, 15.407 RSS-210 EN 300.328, EN 301.893 AS/NZS 4268.2003 FCC 15.107, 15.109 ICES-003 EN 301.489-1 / -17
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Wysokość produktu	49.784 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	Tak
Modulacja	16-QAM
Czułość odbiorcy	2.4G: 11b(11M):-86; 11g(54M):-74; HT20(MCS7):-71; HT40(MCS7):-68. 5G: 11a(6/54M):-90/-75; VHT20(MCS9):-63; VHT40(MCS9):-60; VHT80(MCS9):-58 [dBm]
Szerokość produktu	199.898 mm
Głębokość produktu	229.87 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS
Tryby pracy	Access Point (AP), WDS Bridge, Workgroup Bridge
Typ wtyczki zasilającej	Typ C
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-50 - 70 °C

Przewody	LAN (RJ-45)
Syslog	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1900 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	18 W
Waga wraz z opakowaniem	2414.93 g
Zakres wilgotności względnej	5 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3.55 gain
Wielkość pamięci flash	128 MB
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	1300 Mbit/s
Kraj pochodzenia	Chiny
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 55 °C
Głębokość opakowania	412.0896 mm
Wysokość opakowania	118.872 mm
Szerokość opakowania	316.992 mm
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Protokoły zarządzające	SNMP v3, Bonjour
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Umieszczenie	Pole
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość anten	6
Ilość wsparć SSID	32
Kolor produktu	Szary
Strumienie przestrzenne	3:3x3
Klient DHCP	Yes
Wewnętrzny	No
Rekomendowane użycie	na zewnątrz
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
System operacyjny	Linux
Waga produktu	1347.17 g

Opis produktu

Cisco WAP571E - bezprzewodowy punkt dostępowy AC/N do zastosowań zewnętrznych

Zewnętrzny, bezprzewodowy punkt dostępowy **WAP571E** to prosty i ekonomiczny sposób na rozszerzenie wysoce bezpiecznej oraz wydajnej sieci komórkowej na zewnątrz budynku. Urządzenie wykorzystuje współbieżne, dwuzakresowe radio dla zwiększenia zasięgu i możliwości użytkownika. **Technologia MU-MIMO 3x3** z trzema strumieniami radiowymi umożliwia działanie punktu dostępowego z maksymalną wydajnością, zarówno w zakresie częstotliwości **5 GHz, jak i 2,4GHz**. **Gigabitowe interfejsy Ethernet LAN z funkcją Power over Ethernet (PoE)** ułatwiają instalację oraz zmniejszają koszty okablowania. **Inteligentne funkcje jakości usług (QoS)** pozwalają nadać priorytet ruchowi o dużej przepustowości dla aplikacji Voice over IP (VoIP) i wideo.



Cechy szczególne Cisco WAP571E

- Zapewnia łączność w standardzie 802.11ac z prędkością do 1,9 Gb/s
- Obsługuje technologię MU-MIMO 3x3, gwarantując maksymalną wydajność zarówno w przypadku radia 2,4 GHz, jak i 5 GHz
- Zewnętrzna obudowa o stopniu ochrony IP66 przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak deszcz czy ekstremalne temperatury, urządzenie posiada również wsparcie w zakresie ochrony przeciwprzepięciowej
- 2 porty Gigabit Ethernet LAN z obsługą oszczędzania energii oraz agregacją łączy
- Captive portal zapewniający bardzo bezpieczny dostęp dla Klientów, z dostosowanymi rolami i prawami
- Konfiguracja typu Single Point Setup niewymagająca kontrolera dla łatwego i ekonomicznego rozmieszczenia wielu punktów dostępowych
- Działa od razu po wyjęciu z pudełka, łatwa instalacja oraz prosta konfiguracja z kreatorem opartym na sieci Web



Szeroki zakres funkcji kontroli dostępu

Cisco WAP571E obsługuje kontrolę gości z wieloma opcjami uwierzytelniania oraz możliwością konfiguracji praw, ról oraz szerokości pasma. Indywidualizowana strona logowania gości pozwala na zaprezentowanie wiadomości powitalnej i szczegółów dostępu oraz wzmacnia rozpoznawalność marki dzięki logo firmy.

Bezpieczne połączenie dzięki szyfrowaniu

Punkt dostępowy WAP571E obsługuje zarówno **Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal, jak i Enterprise**, kodując wszystkie transmisje bezprzewodowe za pomocą wydajnego szyfrowania. Uwierzytelnianie za pomocą protokołu **802.1X RADIUS** chroni przed dostępem nieautoryzowanych użytkowników.

Skalowalność

Punkty dostępowe zostały zaprojektowane z myślą o płynnym skalowaniu. Konfiguracja jednopunktowa Single Point Setup nie wymaga dodatkowego kontrolera, upraszcza rozmieszczenie wielu punktów dostępowych bez dodatkowego sprzętu. Dzięki Cisco WAP571E można rozszerzyć sieć bezprzewodową z elastycznością pozwalającą na zaspokajanie aktualnych, a wraz z rozwojem firmy także nowych potrzeb biznesowych.

