



Extralink 22U 600x800 Czarna | Szafa rack | stojąca



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-22u-600x800-czarna-szafa-rack-stojaca>

Cena: **1 499,00 zł** brutto / 1 218,70 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFNKSFRMMMI

Informacje

Stojąca szafa rackowa EXTRALINK 22U 600×800 to solidne rozwiązanie do biur, serwerowni i instalacji CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno stali, zapewnia trwałość i estetyczne wykończenie. Przednie drzwi z hartowanego szkła można otwierać na lewą lub prawą stronę, a zdejmowane panele boczne ułatwiają montaż i serwis. Wysokość 22U daje dużo miejsca na urządzenia, a przejrzyste oznaczenia ułatwiają organizację. Szafa oferuje wygodne prowadzenie kabli dzięki przepustom w górnym i dolnym panelu oraz wentylację w suficie. Regulowane stopy i wytrzymałe kółka zwiększają funkcjonalność i mobilność.

Cechy produktu

Wysokość produktu	1100 mm
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	800 mm
Wbudowane UPS	No
Czujnik temperatury	No
Zamek	Yes
Relingi	Yes
Materiały	szkło
Kolor	Czarny
Pojemność stelaża	22U
Maksymalna waga	726 kg
Rozmiar	19 "
Dołączone śruby	Yes

W zestawie nakrętki	Yes
Dźwiękochłonna	No
Zamek na klucz panelu bocznego	Yes
Zamek klucza drzwi przednich	Yes
Zamek klucza drzwi tylnych	Yes
Panele boczne w zestawie	Yes
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdejmowalne drzwi przednie	Yes
Zdejmowalne drzwi tylne	Yes
Konstrukcja panelu bocznego	Metal
Konstrukcja drzwi przednich	Szkło
Konstrukcja drzwi tylnych	Stal
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj ramy	Open
Model	Freestanding rack
Baterie w zestawie	No

Opis produktu

Szafa rackowa stojąca marki EXTRALINK - 22U, 600 × 800

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do użytku w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

Extralink szafa sieciowa 22HE – montaż w pozycji stojącej



Szafa sieciowa firmy jest przeznaczona do montażu w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV.



Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej.



Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi aż **22U (od ang. unit)**, co zapewnia wystarczająco dużo miejsca na montaż większej ilości urządzeń. Natomiast całkowita wysokość szafy to **110 cm**.

SZAFA SIECIOWA

Stojąca

22U 19"

Maksymalna
waga



1110mm

800mm

600mm

Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

Extralink posiada akcesoria do swoich serii szaf, możesz znaleźć w naszej ofercie:

- półki, obudowy, organizery kabli
- akcesoria do chłodzenia, panele wentylacyjne, termostaty
- narzędzia wspomagające montaż



Proste prowadzenie kabli

W dolnym panelu szafy umieszczono aż **5 przepustów** do wyciągania kabli, dzięki temu zmniejsza się ryzyko ich ściśnięcia czy splątania.

SZAFA SIECIOWA 22HE

Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację



Drzwi przednie i tylne



Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną



Zamek na klucz panelu bocznego i drzwi przednich



Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła



Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń



Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę

Sufit z otworem wentylacyjnym i przepustami do wyciągania kabli

Na suficie szafy znajduje się wylot wentylacyjny, umieszczono tam także **2 przepusty** do wyciągania kabli.

Zadaniem szaf sieciowych jest zabezpieczenie sprzętu i zagwarantowanie stabilnego funkcjonowania oraz utrzymanie porządku w każdej sferze



Główne cechy

- Drzwi przednie i tylne
- Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła
- Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę
- Znakomite wzornictwo, precyzyjne wymiary, staranne wykonanie
- Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń
- Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną
- Połączenie korpusu za pomocą zestawu do łączenia szeregowego
- Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację