



Extralink 37U 600x600 Czarna | Szafa rack | stojąca



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-37u-600x600-czarna-szafa-rack-stojaca>

Cena: **1 599,00 zł** brutto / 1 300,00 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFNKSHRMMNQ

Informacje

Stojąca szafa rackowa EXTRALINK 37U 600 × 600 to solidne rozwiązanie do biur, serwerowni i instalacji CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno stali, zapewnia trwałość i estetyczny wygląd. Przednie drzwi z hartowanego szkła można zamontować jako lewe lub prawe, a zdejmowane panele boczne z zamkami ułatwiają serwis. Oznaczenie wysokości 37U i całkowita wysokość 176,5 cm dają dużo miejsca na sprzęt. Szafa oferuje 4 przepusty kablowe w dolnym panelu, dodatkowy przepust u góry oraz 4 miejsca na wentylatory, co poprawia organizację okablowania i chłodzenie urządzeń. Regulowane stopy i wytrzymałe kółka zwiększają wygodę użytkowania.

Cechy produktu

Wysokość produktu	1765 mm
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	600 mm
Zamek	Yes
Relingi	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes
Materiały	stal
Kolor	Czarny
Pojemność stelaża	37U
Maksymalna waga	600 kg
Rozmiar	19 "
Regulowane nóżki	Yes
Zamek na klucz panelu bocznego	Yes

Zamek klucza drzwi przednich	Yes
Zamek klucza drzwi tylnych	No
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdejmowalne drzwi przednie	Yes
Zdejmowalne drzwi tylne	No
Konstrukcja drzwi przednich	Szkło
Konstrukcja drzwi tylnych	Metal
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj ramy	Closed
Model	Freestanding rack

Opis produktu

Szafa rackowa stojąca marki EXTRALINK - 37U, 600 × 600

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do użytku w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

Extralink szafa sieciowa 37HE

montaż w pozycji stojącej



Szafa sieciowa firmy jest przeznaczona do montażu w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV.



Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej.



Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi aż **37U (od ang. unit)**, co zapewnia wystarczająco dużo miejsca na montaż większej ilości urządzeń. Natomiast całkowita wysokość szafy to **176,5 cm**.

SZAFA SIECIOWA

Stojąca

37U 19"

Maksymalna
waga



1765mm

600mm

600mm

Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

Extralink posiada akcesoria do swoich serii szaf, możesz znaleźć w naszej ofercie:

- półki, obudowy, organizery kabli
- akcesoria do chłodzenia, panele wentylacyjne, termostaty
- narzędzia wspomagające montaż



Proste prowadzenie kabli

W dolnym panelu szafy umieszczono aż **4 przepusty** do wyciągania kabli, dzięki temu zmniejsza się ryzyko ich ściśnięcia czy splątania.

SZAFA SIECIOWA 37HE

Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację



Drzwi przednie i tylne



Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną



Zamek klucza drzwi przednich



Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła



Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń



Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę

Sufit szafy przystosowany do zainstalowania wentylatorów

Na suficie szafy przygotowane są **4 miejsca na zainstalowanie wentylatorów** w celu lepszego chłodzenia urządzeń, znajduje się tam również **dodatkowy przepust** do wyciągania kabli.

Zadaniem szaf sieciowych jest zabezpieczenie sprzętu i zagwarantowanie stabilnego funkcjonowania oraz utrzymanie porządku w każdej sferze



Główne cechy

- Drzwi przednie i tylne
- Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła
- Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę
- Znakomite wzornictwo, precyzyjne wymiary, staranne wykonanie
- Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń
- Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną
- Niezawodne połączenie korpusu za pomocą zestawu do łączenia szeregowego
- Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację