



Extralink 42U 600x1000 Czarna | Szafa rack | stojąca



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-42u-600x1000-czarna-szafa-rack-stojaca>

Cena: **2 099,00 zł** brutto / 1 706,50 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXFMLMNERMMKM

Informacje

Stojąca szafa rackowa Extralink 42U o wymiarach 600 × 1000 mm to solidne rozwiązanie do biur, serwerowni i systemów CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno stali, wyposażona w przednie drzwi z hartowanego szkła z możliwością otwierania na lewą lub prawą stronę oraz tylne drzwi. Oznaczone szyny pionowe ułatwiają montaż urządzeń, a wysokość 42U zapewnia dużo przestrzeni instalacyjnej. Zdejmowane panele boczne, zamki z kluczykami, regulowane stopy i wytrzymałe kółka zwiększają wygodę użytkownika. Szafa oferuje też 8 przepustów kablowych w dolnym panelu, dodatkowe 2 na górze oraz wylot wentylacyjny dla lepszej organizacji okablowania i chłodzenia.

Cechy produktu

Wysokość produktu	2000 mm
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	1000 mm
Zamek	Yes
Relingi	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes
Materiały	stal
Kolor	Czarny
Pojemność stelaża	42U
Maksymalna waga	1500 kg
Rozmiar	19 "
Regulowane nóżki	Yes

Zamek na klucz panelu bocznego	Yes
Zamek klucza drzwi przednich	Yes
Zamek klucza drzwi tylnych	No
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdejmowalne drzwi przednie	Yes
Zdejmowalne drzwi tylne	No
Konstrukcja drzwi przednich	Szkło
Konstrukcja drzwi tylnych	Metal
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj ramy	Closed
Model	Freestanding rack

Opis produktu

Szafa rackowa stojąca marki EXTRALINK - 42U, 600 × 1000

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do użytku w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

Extralink szafa sieciowa 42HE

montaż w pozycji stojącej



Szafa sieciowa firmy jest przeznaczona do montażu w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV.



Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej.



Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi aż **42U (od ang. unit)**, co zapewnia wystarczająco dużo miejsca na montaż większej liczby urządzeń. Natomiast całkowita wysokość szafy to **199 cm**.

SZAFA SIECIOWA

Stojąca

42U 19"

Maksymalna
waga



2000mm

1000mm

600mm

Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

SZAFA SIECIOWA 42HE

Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację



Drzwi przednie i tylne



Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną



Zamek klucza drzwi przednich



Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła



Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń



Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę

Proste prowadzenie kabli

W dolnym panelu szafy umieszczono aż **8 przepustów** do wyciągania kabli, dzięki temu zmniejsza się ryzyko ich ściśnięcia czy splątania.

Zadaniem szaf sieciowych jest zabezpieczenie sprzętu i zagwarantowanie stabilnego funkcjonowania oraz utrzymanie porządku w każdej sferze



Sufit z wylotem wentylacyjnym i dodatkowymi przepustami na kable

Na suficie szafy znajduje się wylot wentylacyjny, umieszczone są tu także dodatkowe **2 przepusty** do wyciągania kabli.

Extralink posiada akcesoria do swoich serii szaf, możesz znaleźć w naszej ofercie:

- półki, obudowy, organizery kabli
- akcesoria do chłodzenia, panele wentylacyjne, termostaty
- narzędzia wspomagające montaż



Główne cechy

- Drzwi przednie i tylne
- Przednie drzwi z hartowanego szkła z małym zamkiem
- Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę
- Znakomite wzornictwo, precyzyjne wymiary, staranne wykonanie
- Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń
- Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną
- Wydajne i niezawodne połączenie korpusu za pomocą zestawu do łączenia szeregowego
- Zdemowane panele boczne ułatwiające konserwację