



Extralink 42U 800x800 Czarna | Szafa rack | stojąca



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/szafy-rack/extralink-42u-800x800-czarna-szafa-rack-stojaca>

Cena: **2 599,00 zł** brutto / 2 113,01 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFNKSIRMMOP

Informacje

Stojąca szafa rackowa EXTRALINK 42U 800×800 to solidne rozwiązanie do biur, serwerowni i instalacji CCTV. Wykonana z walcowanej na zimno stali, zapewnia trwałość i bezpieczeństwo sprzętu. Przednie drzwi z hartowanego szkła można otwierać lewo- lub prawostronnie, a zdejmowane panele boczne ułatwiają serwis. Wysokość 42U i 199 cm daje dużo miejsca na montaż urządzeń. Szafa oferuje wygodne prowadzenie kabli dzięki 8 przepustom w dolnym panelu oraz 2 dodatkowym na górze, a wylot wentylacyjny wspiera chłodzenie. Regulowane stopy i wytrzymałe kółka ułatwiają ustawienie i transport.

Cechy produktu

Wysokość produktu	2000 mm
Szerokość produktu	800 mm
Głębokość produktu	800 mm
Wbudowane UPS	No
Montaż wymagany	Yes
Rodzaj chłodzenia	Passive
Zamek	Yes
Relingi	Yes
Materiały	szkło
Kolor	Czarny
Pojemność stelaża	42U
Maksymalna waga	1400 kg
Rozmiar	19 "

Produkt wstępnie zmontowany	No
Kółka	Yes
Stabilizująca śruba nożna	Yes
Zamek na klucz panelu bocznego	Yes
Zamek klucza drzwi przednich	Yes
Zamek klucza drzwi tylnych	Yes
Panele boczne w zestawie	Yes
Usuwalne panele boczne	Yes
Zdemowalne drzwi przednie	Yes
Zdemowalne drzwi tylne	Yes
Konstrukcja panelu bocznego	Metal
Konstrukcja drzwi przednich	Szkło
Konstrukcja drzwi tylnych	Metal
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj ramy	Open
Model	Freestanding rack

Opis produktu

Szafa rackowa stojąca marki EXTRALINK - 42U, 800 × 800

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do użytku w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

Extralink szafa sieciowa 42HE

montaż w pozycji stojącej



Szafa sieciowa firmy jest przeznaczona do montażu w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV.



Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej.



Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.



Przejrzyście oznaczona wysokość szafy

Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi aż **42U (od ang. unit)**, co zapewnia wystarczająco dużo miejsca na montaż większej liczby urządzeń. Natomiast całkowita wysokość szafy to **199 cm**.

SZAFA SIECIOWA

Stojąca

42U 19"

Maksymalna
waga



2000mm

800mm

800mm

Łatwy demontaż ścian bocznych

Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. **Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.**

Extralink posiada akcesoria do swoich serii szaf, możesz znaleźć w naszej ofercie:

- półki, obudowy, organizery kabli
- akcesoria do chłodzenia, panele wentylacyjne, termostaty
- narzędzia wspomagające montaż



Proste prowadzenie kabli

W dolnym panelu szafy umieszczono aż **8 przepustów** do wyciągania kabli, dzięki temu zmniejsza się ryzyko ich ściśnięcia czy splątania.

SZAFKA SIECIOWA 42HE

Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację



Drzwi przednie i tylne



Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną



Zamek klucza drzwi przednich



Przednie drzwi z małym zamkiem wykonane z hartowanego szkła



Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń



Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę

Sufit z wylotem wentylacyjnym i dodatkowymi przepustami na kable

Na suficie szafy znajduje się wylot wentylacyjny, umieszczone są tu także dodatkowe **2 przepusty** do wyciągania kabli.

Zadaniem szaf sieciowych jest zabezpieczenie sprzętu i zagwarantowanie stabilnego funkcjonowania oraz utrzymanie porządku w każdej sferze



Główne cechy

- Drzwi przednie i tylne
- Przednie drzwi z hartowanego szkła z małym zamkiem
- Możliwość otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę
- Znakomite wzornictwo, precyzyjne wymiary, staranne wykonanie
- Regulowane stopy, kółka przystosowane do dużych obciążeń
- Regulowane wymiary wejść kablowych na pokrywę górną i płytę dolną
- Wydajne i niezawodne połączenie korpusu za pomocą zestawu do łączenia szeregowego
- Zdejmowane panele boczne ułatwiające konserwację