



Extralink 8-7 PoE | Switch PoE | 7x 100Mb/s PoE, 1x Uplink RJ45, Zasilacz 24V 2.5A



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/extralink-8-7-poe-switch-poe-7x-100mb-s-poe-1x-uplink-rj45-zasilacz-24v-25a>

Cena: **249,99 zł** brutto / 203,24 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXMLNLOOHTNG

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci
Wysokość produktu	27 mm
Diody LED	Link
Szerokość produktu	192 mm
Głębokość produktu	82 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	Prąd stały
Możliwości montowania w szelaku	No
Czujnik temperatury	No
Zakres wilgotności względnej	10% – 80%
Wsparcie wentylatorów nadmiarowych	No
Montaż DIN na szynie	No
Przepustowość routowania/przełączania	1.2 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Relingi	No
Napięcie wejściowe DC	18 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C

Obsługa jakości serwisu (QoS)	No
Zarządzany w chmurze	No
Wielkość tabeli adresów	2048 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	8
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Produkt stackowalny	No
Waga produktu	350 g

Opis produktu

Przełącznik z 7 portami PoE oraz jednym portem uplink 100 Mb/s

Extralink 8-7 PoE to charakteryzujący się wysoką wydajnością switch wyposażony w **8 portów 10/100 Mb/s**, w tym 7 portów z obsługą zasilania PoE. Przełącznik jest zasilany za pomocą zewnętrznego zasilacza o napięciu **od 18 V do 57 V**. Napięcie zasilania PoE jest zależne od użytego zasilacza. To niedrogie rozwiązanie przeznaczone jest do zastosowań w domu lub małej firmie.



Główne cechy urządzenia

- 8 portów z przepustowością 10/100 Mbps
- Dostępne napięcia zasilania - 18 V, 24 V, 48 V, 56 V
- Wejście zasilania 100-240 V AC
- Dwa tryby pracy wyjść PoE: Mode A - dane i zasilanie na pinach 1/2 (-) oraz 3/6 (+), Mode B - zasilanie na pinach 4/5 (+) oraz 7/8 (-) i dane na pinach 1/2 oraz 3/6
- Podwójny bezpieczniki PTC na każdym porcie wyjściowym PoE
- Jeden bezpiecznik 650 mA na port w trybie A

- Jeden bezpiecznik 1000 mA na port w trybie B
- Wejścia zasilające trybów A i B z diodą LED
- Dioda LED sygnalizująca działanie 18/24 V lub 48/56 V
- Maksymalny prąd wejściowy na jeden tryb - 2.5 A

