



Extralink AT-USBC-JB-V3 | Konwerter PoE do USB-C | 25W, 10/100 Mbps



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/zasilanie/extralink-at-usbc-jb-v3-konwerter-poe-do-usb-c-25w-10-100-mbps>

Cena: **720,51 zł** brutto / 585,78 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGHIHMFRMLNJ

Opis produktu

Moc PoE i Dane USB-C w Zasięgu Ręki: Konwerter Extralink AT-USBC-JB-V3

Potrzebujesz **niezawodnego sposobu na zasilanie i podłączenie danych** do tabletów montowanych w **przestrzeniach komercyjnych i biurowych**? Extralink AT-USBC-JB-V3 to konwerter PoE do USB-C, który integruje **zasilanie i transmisję danych w jednym**, prostym rozwiązaniu. Zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji w standardowych puszkach przyłączeniowych, ten konwerter eliminuje kłopoty z oddzielnymi zasilaczami i okablowaniem, oferując czyste i profesjonalne wdrożenie. Odkryj, jak Extralink AT-USBC-JB-V3 może usprawnić Twoje projekty instalacyjne i zapewnić stabilne zasilanie oraz łączność dla Twoich urządzeń.

Zasilanie i Dane Przez Jeden Kabel - Prostota PoE

Extralink AT-USBC-JB-V3 to odpowiedź na wyzwania związane z zasilaniem urządzeń USB-C w miejscach, gdzie dostęp do tradycyjnych gniazdek elektrycznych jest ograniczony lub niepraktyczny. Wykorzystując technologię **Power over Ethernet (PoE)**, ten konwerter umożliwia przesyłanie zarówno zasilania, jak i danych poprzez jeden kabel Ethernet. To rozwiązanie znacząco **upraszcza instalację, redukuje bałagan kablowy i obniża koszty wdrożenia**. Zapomnij o poszukiwaniu gniazdek i prowadzeniu dodatkowych przewodów zasilających - teraz wystarczy jedno podłączenie PoE, aby Twoje tablety i urządzenia USB-C działały bez zakłóceń. Dzięki zasięgowi **do 100 metrów od źródła zasilania PoE**, uzyskujesz elastyczność w umieszczaniu urządzeń tam, gdzie są najbardziej potrzebne, bez kompromisów w zakresie zasilania czy łączności.

Uniwersalność i Kompatybilność - Rozwiązanie dla Różnorodnych Zastosowań

Konwerter Extralink AT-USBC-JB-V3 został zaprojektowany z myślą o szerokiej kompatybilności. Jest on przeznaczony do współpracy z popularnymi tabletami, takimi jak **Google Pixel, Microsoft Surface Go, Samsung Galaxy Tab Active 2, a także Apple iPad Pro** (z odpowiednim kablem Lightning, dostępnym opcjonalnie). **Dwa unikalne wyjścia** oferują elastyczność w dostarczaniu zasilania i danych. Możesz wybrać opcję zasilania USB-C wraz z transmisją danych 10/100 Mbps, idealną dla aplikacji wymagających stabilnego połączenia przewodowego, lub skonfigurować urządzenie do dostarczania samego zasilania, co jest wystarczające dla tabletów korzystających z Wi-Fi. Ta wszechstronność sprawia, że konwerter Extralink AT-USBC-JB-V3 jest doskonałym wyborem do różnorodnych zastosowań, od **interaktywnych kiosków i paneli informacyjnych, po systemy rezerwacji sal konferencyjnych i punkty sprzedaży**.

Integracja z Puskami Przyłączeniowymi - Estetyka i Profesjonalizm

Estetyka i porządek instalacji są kluczowe, szczególnie w przestrzeniach komercyjnych i biurowych. Konwerter Extralink AT-USBC-JB-V3 został zaprojektowany tak, aby mieścić się w **standardowych puszkach przyłączeniowych, zarówno amerykańskich, jak i europejskich**. Ta

cecha umożliwia dyskretną i schludną instalację, ukrywając konwerter i przewody w ścianie. Efektem jest estetyczne i profesjonalne wykończenie, bez widocznych kabli i nieestetycznych zasilaczy. Integracja z puszkami przyłączeniowymi to nie tylko kwestia wyglądu, ale także praktyczności i bezpieczeństwa – chroni konwerter przed uszkodzeniami mechanicznymi i niepożądanym dostępem.

Stabilne Zasilanie i Bezpieczne Dane – Fundament Niezawodności

Extralink AT-USBC-JB-V3 dostarcza stabilne zasilanie o **mocy 25W**, oferując szeroki zakres napięć i prądów wyjściowych (**5V/2.6A, 9V/1.78A, 12V/1.34A, 15V/1.37A, 20V/1.15A**). Dzięki temu zapewnia odpowiednią moc dla różnorodnych urządzeń USB-C, gwarantując ich prawidłowe i nieprzerwane działanie. W opcji z transmisją danych, konwerter oferuje przewodowe **połączenie Ethernet 10/100 Mbps**, co zapewnia większe bezpieczeństwo sieciowe w porównaniu do połączeń bezprzewodowych. Przewodowa transmisja danych **minimalizuje ryzyko zakłóceń**, co jest szczególnie istotne w środowiskach korporacyjnych i miejscach publicznych, gdzie bezpieczeństwo danych ma priorytetowe znaczenie. Konwerter jest kompatybilny ze standardem **IEEE 802.3at PoE+**, co gwarantuje współpracę z szeroką gamą przełączników i injektorów PoE+.

Prosta Instalacja i Uruchomienie – Oszczędność Czasu i Zasobów

Konwerter Extralink AT-USBC-JB-V3 charakteryzuje się konstrukcją typu **plug-and-play**, co oznacza, że jego instalacja jest szybka i intuicyjna. **Nie wymaga skomplikowanej konfiguracji** ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Wystarczy podłączyć kabel Ethernet PoE i kabel USB-C do urządzenia, aby natychmiast cieszyć się zasilaniem i transmisją danych. Prostota instalacji przekłada się na oszczędność czasu i zasobów, co jest szczególnie ważne przy wdrożeniach na dużą skalę. **Standard USB 2.0** dla transmisji danych zapewnia kompatybilność z szeroką gamą urządzeń i aplikacji.