



**Extralink BS-PCD030 16A
3.6kW Schuko | Przenośna
ładowarka do samochodu
elektrycznego | 1 faza, 5,5m,
wyświetlacz LCD, IP67**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/ladowarki-ev/extralink-bs-pcd030-16a-36kw-schuko-przenośna-ladowarka-do-samochodu-elektrycznego-1-faza-55m-wyswietlacz-lcd-ip67>

Cena: **1 190,00 zł** brutto / 967,48 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGKMJGRMLPQ

Informacje

Przenośna ładowarka samochodów elektrycznych Extralink to kompaktowe i wygodne rozwiązanie do ładowania w domu, w trasie i na kempingu. Oferuje moc 16A 3,6 kW, 5-metrowy kabel Typ 2 oraz wtyczkę Schuko, dzięki czemu jest kompatybilna z większością modeli EV. Kolorowy wyświetlacz LCD pokazuje postęp ładowania i czas do pełnego naładowania, a inteligentny układ automatycznie naprawia typowe błędy. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniają zabezpieczenie RCD Typ A + 6mA, ochrona przed przegrzaniem i monitorowanie temperatury. Klasa szczelności IP67 gwarantuje odporność na pył i wodę oraz niezawodną pracę w trudnych warunkach.

Cechy produktu

Długość kabla ładującego	5 m
Ekran dotykowy	No
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 55 °C
Prąd wyjściowy	16 A
Napięcie wejściowe AC	100 V
Napięcie ładowania	250 V
Wtyczka	Type F (Schuko)
Moc wyjściowa	3.6 kW
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany wyświetlacz	Yes

Opis produktu

Przenośna ładowarka samochodów elektrycznych od Extralink

Przedstawiamy naszą przenośną ładowarkę EV Extralink, idealne rozwiązanie dla kierowców pojazdów elektrycznych, którzy są zawsze w ruchu. Ta ładowarka jest **kompaktowa i łatwa do przenoszenia**, dzięki czemu jest idealnym akcesorium na wycieczki, przygody na kempingu i wszelkie inne zajęcia na świeżym powietrzu. Przenośna ładowarka EV została zaprojektowana do współpracy z większością modeli pojazdów elektrycznych i ma **wbudowany wyświetlacz** pokazujący postęp ładowania, dzięki czemu można go stale monitorować. **Stopień ochrony IP67** gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne.



Najważniejsze cechy przenośnej ładowarki Extralink

- 16A 3,6kW
- Kolorowy wyświetlacz
- Stopień szczelności IP67
- Ochrona przed przegrzaniem
- Zabezpieczenie różnicowoprądowe typu A + 6mA
- Inteligentny układ do automatycznej naprawy usterek
- Kompaktowe rozmiary
- Kabel typ 2 o długości 5 m
- Wtyczka Schuko

Wyświetlacz LCD

Wyposażona w elegancki wyświetlacz LCD, nasza ładowarka EV zapewnia informacje w czasie rzeczywistym o stanie ładowania, w tym czas pozostały do pełnego naładowania.



Zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD Typ A + 6mA

Produkt wyposażony jest w zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD typu A + 6mA, które spełnia najnowsze normy bezpieczeństwa UE.

Monitorowanie temperatury

Monitoruj temperaturę pracy ładowarki przez cały czas. Po przekroczeniu bezpiecznej temperatury ładowarka natychmiast przestanie pracować, a system ładowania może być automatycznie wznowiony, gdy temperatura wróci do normy.

Chip automatycznie naprawia błędy

Inteligentny chip może automatycznie naprawić wspólne błędy ładowania, aby zapewnić stabilną pracę.



Pełna certyfikacja

Produkt przeszedł wszystkie istotne certyfikaty w Europie i Ameryce Północnej, zapewniając, że produkt może być sprzedawany i używany z pełnym zaufaniem.



Stopień ochrony IP67

Przenośna ładowarka EV posiada **klasę szczelności IP67**, co oznacza, że jest całkowicie pyłoszczelna i może wytrzymać zanurzenie w wodzie o głębokości do 1 metra przez okres do 30 minut. Ocena ta zapewnia, że ładowarka jest chroniona przed żywiołami i może działać nawet w najtrudniejszych warunkach. Możesz skupić się na swojej podróży, nie martwiąc się o bezpieczeństwo i niezawodność swojej ładowarki.

