



Extralink BS-PCD050 32A 16kW 3F Schuko | Przenośna ładowarka 3-fazowa do samochodu elektrycznego | 5m, ekran dotykowy, 6 adapter



5 905090 331872 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/ladowarki-ev/extralink-bs-pcd050-32a-16kw-3f-schuko-przenosna-ladowarka-3-fazowa-do-samochodu-elektrycznego-5m-ekran-dotykowy-6-adapterow>

Cena: **2 989,99 zł** brutto / 2 430,89 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGKMJHRMMGP

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, ROHS, FCC, CCC, CSA, IK10, IP67
Długość kabla ładującego	5 m
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Ekran dotykowy	No
IK code	IK10+
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Liczba złączy	5
Prąd wyjściowy	24 A
Stopień ochrony IP	IP66
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Typ wyświetlacza	LCD
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	230 V
Napięcie ładowania	230 V
Wtyczka	Type 2
Odpowiedni dla	Outdoor
Moc wyjściowa	16.5 kW

Kolor produktu	Czarny
Wbudowany wyświetlacz	Yes

Opis produktu

Przenośna 3-fazowa ładowarka samochodów elektrycznych od Extralink

Przedstawiamy naszą przenośną 3-fazową ładowarkę EV Extralink o mocy maksymalnej 16 kW, idealne rozwiązanie dla kierowców pojazdów elektrycznych, którzy są zawsze w ruchu. Ta ładowarka jest **kompaktowa i łatwa do przenoszenia**, dzięki czemu jest idealnym akcesorium na wycieczki, przygody na kempingu i wszelkie inne zajęcia na świeżym powietrzu. Przenośna ładowarka EV została zaprojektowana do współpracy z większością modeli pojazdów elektrycznych i ma **wbudowany dotykowy wyświetlacz** pokazujący postęp ładowania, dzięki czemu można go stale monitorować.



Najważniejsze cechy przenośnej ładowarki Extralink

- 220V 32A 1 faza/24A 3 fazy
- Kolorowy dotykowy wyświetlacz
- Stopień szczelności IP66
- Ochrona przed przegrzaniem
- Zabezpieczenie różnicowoprądowe typu A + 6mA
- Inteligentny układ do automatycznej naprawy usterek
- Kompaktowe rozmiary
- Kabel typ 2 o długości 5 m
- Zestaw 6 adapterów

Dotykowy wyświetlacz LCD

Wyposażona w elegancki dotykowy wyświetlacz LCD, nasza ładowarka EV wyświetla informacje w czasie rzeczywistym o stanie ładowania, w tym czas pozostały do pełnego naładowania.



Zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD Typ A + 6mA

Produkt wyposażony jest w zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD typu A + 6mA, które spełnia najnowsze normy bezpieczeństwa UE.



Monitorowanie temperatury

Monitoruj temperaturę pracy ładowarki przez cały czas. Po przekroczeniu bezpiecznej temperatury ładowarka natychmiast przestanie pracować, a system ładowania może być automatycznie wznowiony, gdy temperatura wróci do normy.

Chip automatycznie naprawia błędy

Inteligentny chip może automatycznie naprawić wspólne błędy ładowania, aby zapewnić stabilną pracę.



Pełna certyfikacja

Produkt przeszedł wszystkie istotne certyfikaty w Europie i Ameryce Północnej, zapewniając, że produkt może być sprzedawany i używany z pełnym zaufaniem.



Stopień ochrony IP66

Przenośna ładowarka EV ma **stopień ochrony IP66**, co oznacza, że jest pyłoszczelna i może wytrzymać silne strumienie wody z dowolnego kierunku bez uszkodzenia. Dzięki temu idealnie nadaje się do użytku w środowiskach zewnętrznych, gdzie **może być narażona na deszcz, brud lub inne zanieczyszczenia**. Solidna konstrukcja i zaawansowana hydroizolacja naszej przenośnej ładowarki EV zapewniają, że może ona wytrzymać nawet najtrudniejsze warunki i nadal działać niezawodnie.

