



Extralink BS20-BA-22kW-APP Typ A 32A 22kW | ładowarka do samochodu elektrycznego | 3 fazy, ekran LCD, aplikacja, 6,1m



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/ladowarki-ev/extralink-bs20-ba-22kw-app-typ-a-32a-22kw-ladowarka-do-samochodu-elektrycznego-3-fazy-ekran-lcd-aplikacja-61m>

Cena: **2 210,00 zł** brutto / 1 796,75 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGGKMJDRMLNJ

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, ROHS, CCC, CSA, IK10, IP66
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Ekran dotykowy	No
IK code	IK10+
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 80 °C
Liczba złączy	3
Wbudowany wyłącznik	Yes
Prąd wyjściowy	32 A
Stopień ochrony IP	IP66
Bluetooth	Yes
Typ wyświetlacza	LCD
Częstotliwość wejściowa AC	47 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Napięcie ładowania	100 V
Wtyczka	Type A
Odpowiedni dla	Outdoor
Moc wyjściowa	22 kW
Kolor produktu	Czarny
Typ mocowania	ścienny
Ilość faz	3

Opis produktu

Ładowarka do samochodu elektrycznego Typ A 32A 22kW

Prezentujemy doskonałe rozwiązanie do ładowania pojazdów elektrycznych w domu - **naszą ścienną ładowarkę EV Extralink**. Dzięki potężnej 3-fazowej mocy **22kW**, ładowarka ta zapewnia szybkie i wydajne ładowanie, dzięki czemu możesz błyskawicznie wrócić do jazdy. Jest **łatwa w instalacji**, stabilna w działaniu i posiada kompletny mechanizm ochronny. Wyświetlacz LCD może pokazać szczegółowy status ładowania. Jest ona przeznaczona do użytku domowego, dzięki czemu jest idealna dla właścicieli pojazdów elektrycznych, którzy chcą ładować swoje samochody przez noc lub w godzinach pozaszczytowych.



Najważniejsze cechy ładowarki Extralink

- 32A 22kW
- Kolorowy wyświetlacz
- Stopień szczelności IP66
- Ochrona przed przegrzaniem
- Zabezpieczenie różnicowoprądowe typu A + 6mA
- Inteligentny układ do automatycznej naprawy usterek
- Łatwa instalacja
- Połączenie typ A
- Mobilna aplikacja




Wyświetlacz LCD

Wyposażona w elegancki wyświetlacz LCD, nasza ładowarka EV zapewnia informacje w czasie rzeczywistym o stanie ładowania, w tym czas pozostały do pełnego naładowania.



Zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD Typ A + 6mA

Produkt wyposażony jest w zabezpieczenie różnicowoprądowe RCD typu A + 6mA, które spełnia najnowsze normy bezpieczeństwa UE.



Monitorowanie temperatury

Monitoruj temperaturę pracy ładowarki przez cały czas. Po przekroczeniu bezpiecznej temperatury ładowarka natychmiast przestanie pracować, a system ładowania może być automatycznie wznowiony, gdy temperatura wróci do normy.

Chip automatycznie naprawia błędy

Inteligentny chip może automatycznie naprawić wspólne błędy ładowania, aby zapewnić stabilną pracę.



Pełna certyfikacja

Produkt przeszedł wszystkie istotne certyfikaty w Europie i Ameryce Północnej, zapewniając, że produkt może być sprzedawany i używany z pełnym zaufaniem.

Łatwa instalacja

Proces instalacji jest prosty i sprawny, a szacowany czas to 10-15 minut.

Obsługa za pomocą aplikacji

