



Extralink CAT5E SFTP (SF/UTP) V2 Zewnętrzny | Kabel sieciowy skrętka | 305M



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcody/extralink-cat5e-sftp-sf-utp-v2-zewne-trzny-kabel-sieciowy-skretka-305m>

Cena: **830,00 zł** brutto / 674,80 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXGFPQERMNN

Informacje

Kabel sieciowy SFTP Cat. 5e o długości 305 m to ekranowana skrętka instalacyjna przeznaczona do budowy sieci LAN, w tym Fast Ethernet 100 Mb/s i Gigabit Ethernet 1000 Mb/s. Wykonany z czystej miedzi 24 AWG i 4 par skręconych przewodów, skutecznie redukuje zakłócenia elektromagnetyczne. Zewnętrzna powłoka PE zapewnia wysoką odporność mechaniczną i chemiczną, dzięki czemu kabel świetnie sprawdza się w instalacjach zewnętrznych. Dodatkowe ekranowanie z folii aluminiowej i opłotu ze stopu aluminium zwiększa ochronę sygnału. Samorozwijalna rolka ułatwia wygodne rozwijanie i montaż.

Cechy produktu

Izolacja kabla	SF/UTP (S-FTP)
Materiał przewodzący	Copper
Rozmiar przewodu AWG	24
Długość kabla	305 m
Rodzaj opakowania	Box
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Materiał płaszcz	Polyethylene (PE)
Kolor produktu	Czarny
Złącze 2	Nie
Złącze 1	Nie
Kształt kabla	Okrągły
Standard kabla	Cat5e

Opis produktu

Kabel sieciowy internetowy SFTP Cat. 5e

Kabel sieciowy SFTP Cat. 5e jest wykorzystywany najczęściej do budowy sieci lokalnych, obejmuje rozwiązania **Fast Ethernet o szybkości 100 Mb/s) oraz Gigabit Ethernet 1000 MB/s**. Zbudowany jest z 4 par skręconych ze sobą kabli, co eliminuje zakłócenia wzajemne i elektromagnetyczne. Przewody wykonane są z **czystej miedzi** o grubości 24 AWG i zabezpieczone **powłoką PE**. Średnica każdego przewodu z izolacją wynosi 0,97 mm. Kabel instalacyjny jest ekranowany **folią aluminiową oraz oplotem ze stopu aluminium**. Opakowanie zawiera 305 metrów produktu.



**EXTRALINK
CAT5E SFTP**

**Zewnętrzny Kabel
sieciowy skrętka 305m**

Kabel sieciowy SFTP Cat. 5e jest wykorzystywany najczęściej do budowy sieci lokalnych, obejmuje rozwiązania Fast Ethernet o szybkości 100 Mb/s) oraz Gigabit Ethernet 1000 MB/s

Najważniejsze cechy

- Kabel kategorii SFTP Cat.5e
- Długość 305 m
- Powłoka PE
- Ekranowanie - folia aluminiowa i oplot ze stopu aluminium
- Opakowanie zawiera samorozwijalną rolkę
- Przeznaczony do montażu zewnętrznego

ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Kabel CAT. 6 FTP (F/UTP) V2 przeznaczony jest do użytku na zewnątrz, ponieważ posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne



Wysoka odporność i wygodna instalacja

Przewód skętka posiada powłokę z **polietylenu PE**, która ma **wysoką wytrzymałość mechaniczną** i dużą odporność chemiczną. Cechuje ją także barierowość w odniesieniu do gazów, dzięki temu kabel idealnie nadaje się do zastosowań na zewnątrz budynków. Opakowanie zawiera **samorozwijającą się rolkę**, co gwarantuje wygodne rozwijanie kabla bez ryzyka splątania.

UNIWERSALNA KOMPATYBILNOŚĆ



Zastosowania

Kabel instalacyjny skrętka przeznaczony jest do montażu zewnętrznego w kanałach telefonicznych, kolektorach, kopalniach, na ścianach budynków i wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko podwyższonych wyładowań elektromagnetycznych. Skrętka komputerowa jest także często wykorzystywana w instalacjach telewizji przemysłowej, ponieważ jednym kablem można przesyłać zarówno sygnał wizyjny z kilku kamer, jak i zasilanie.

ZASTOSOWANIA



Kabel instalacyjny skrętka przeznaczony jest do montażu zewnętrznego w kanałach telefonicznych, kolektorach, kopalniach, na ścianach budynków i wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko podwyższonych wyładowań elektromagnetycznych. Skrętka komputerowa jest także często wykorzystywana w instalacjach telewizji przemysłowej, ponieważ jednym kablem można przesłać zarówno sygnał wizji z kilku kamer, jak i zasilanie.

Budowa

- 1. Przewód miedziany - Ø 0,48 mm
- 2. Izolacja PE - Ø 1,0 mm
- 3. Para przewodów
- 4. Folia
- 5. Ekranowanie z folii aluminiowej - 18 mm szerokości
- 6. Ekranowanie z opłotu ze stopu aluminium - 12 x 5 x 0,12 mm
- 7. Zewnętrzna powłoka PE - 0,6 mm grubości

Budowa

Ekranowanie z folii aluminiowej -
18 mm szerokości

Ekranowanie z opłotu ze stopu
aluminium - 12 x 5 x 0,12 mm

Zewnętrzna powłoka PE -
0,6 mm grubości

Przewód miedziany - $\varnothing$ 0,48 mm

Izolacja PE - $\varnothing$ 1,0 mm

Para przewodów

Folia

