



Extralink CAT6 FTP (F/UTP) V2 Zewnętrzny | Kabel sieciowy skrętka | 305M



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcody/extralink-cat6-ftp-f-utp-v2-zewnetrny-kabel-sieciowy-skretka-305m>

Cena: **920,00 zł** brutto / 747,97 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXFMPORERMNHM

Cechy produktu

Izolacja kabla	F/UTP (FTP)
Materiał przewodzący	Copper
Rozmiar przewodu AWG	23
Certyfikaty zgodności	CE
Średnica zewnętrzna	7.5 mm
Długość kabla	305 m
Materiał płaszczu	High-Density Polyethylene (HDPE)
Kolor produktu	Czarny
Złącze 2	Nie
Złącze 1	Nie
Standard kabla	Cat6

Opis produktu

Kabel sieciowy FTP Cat. 6

Kabel sieciowy zewnętrzny kat.6 ftp wykorzystywany jest najczęściej do budowy sieci lokalnych. Kategoria 6 obejmuje okablowanie, które wymaga pasma o częstotliwości do 250 MHz i przepustowości rzędu 200 Mb/s, co przewiduje implementację Gigabit Ethernetu (4 x 250 MHz = 1 GHz) i transmisji ATM 622 Mb/s. Prezentowany produkt zewnętrzny suchy zbudowany jest z 4 par skręconych ze sobą kabli, dzięki temu eliminowane są zarówno zakłócenia wzajemne, jak i elektromagnetyczne. Wykonane z czystej miedzi o grubości 23 AWG przewody otoczone są powłoką PE o średnicy 1,08 mm. Natomiast zewnętrzna powłoka PE ma grubość 0,60 mm. Opakowanie zawiera 305 m czarnego kabla.

EXTRALINK CAT6 FTP

Zewnętrzny Kabel sieciowy skrętka 305m



Kategoria 6 obejmuje okablowanie, które wymaga pasma o częstotliwości do 250 MHz i przepustowości rzędu 200 Mb/s, co przewiduje implementację Gigabit Ethernetu ($4 \times 250 \text{ MHz} = 1 \text{ GHz}$) i transmisji ATM 622 Mb/s. Prezentowany produkt zewnętrzny suchy zbudowany jest z 4 par skręconych ze sobą kabli, dzięki temu eliminowane są zarówno zakłócenia wzajemne, jak i elektromagnetyczne.

Najważniejsze cechy

- Kabel UTP kategorii 6
- Długość 305 m
- Powłoka PE
- Płaszcz zewnętrzny PE o grubości 0,6 mm
- Opakowanie zawiera samorozwijającą się rolkę
- Produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz

ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Kabel CAT. 6 FTP (F/UTP) V2 przeznaczony jest do użytku na zewnątrz, ponieważ posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne



Odporna powłoka zewnętrzna z PVC oraz wygodne rozwijanie podczas montażu

Powłoka z **polietylenu PE** ma **wysoką wytrzymałość mechaniczną**, dużą odporność chemiczną i cechuje ją barierowość wobec gazów, co pozwala na użycie kabla na zewnątrz budynku. Opakowanie zawiera **samorozwijającą się rolkę** gwarantującą wygodne rozwijanie kabla bez ryzyka splątania.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA I BEZPIECZNA ŁĄCZNOŚĆ



Skrętka Extralink do użytku zewnętrznego

Kabel Extralink CAT. 6 FTP (F/UTP) V2 przeznaczony jest do użytku na zewnątrz, ponieważ posiada **wysoką odporność na warunki atmosferyczne**. Skrętka wykorzystywana jest często w **instalacjach telewizji przemysłowej**, ponieważ używając jednego kabla można przesłać zarówno sygnał wizji z kilku kamer, jak i zasilanie. W naszej ofercie znajdują się również: kabel utp zewnętrzny żelowany i kabel ftp zewnętrzny żelowany.

WSZECHSTRONNA KOMPATYBILNOŚĆ

