



Extralink CAT6A FTP (F/FTP) V2 Wewnętrzny | Kabel sieciowy skrętka | 500M LSZH



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcody/extralink-cat6a-ftp-f-ftp-v2-wewnetr-zny-kabel-sieciowy-skrętka-500m-lszh>

Cena: **1 659,00 zł** brutto / 1 348,78 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFP MNKRMPJ



Cechy produktu

Izolacja kabla	F/FTP (FFTP)
Materiał przewodzący	Copper
Rozmiar przewodu AWG	23
Częstotliwość	500 MHz
Długość kabla	500 m
Rodzaj opakowania	Wooden drum
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	10 Gigabit Ethernet
Nie zawiera	Halogen
Materiał płaszczka	Low smoke zero halogen (LSZH)
Kolor produktu	Szary
Złącze 2	Nie
Złącze 1	Nie
Kształt kabla	Okrągły
Standard kabla	Cat6a

Opis produktu

Kabel sieciowy FTP Cat. 6A - opakowanie 500 m

Extralink Cat. 6A FTP to kabel sieciowy wysokiej jakości do wykonywania instalacji w warunkach wewnętrznych. **Kategoria 6a** obejmuje

okablowanie, które wymaga pasma o częstotliwości 500 MHz oraz **transmisji danych do 10 Gb/s (10 Gigabit Ethernet)**. Konstrukcja kabla składa się z 4 skręconych ze sobą par kabli, co pozwala na eliminację zakłóceń elektromagnetycznych. Przewody wykonane są z **czystej miedzi** o grubości 23 AWG z **powłoką HDPE**. **Każda para jest osobno ekranowana folią z aluminium**, a dodatkowo zastosowano jedno wspólne ekranowanie dla wszystkich przewodów. Całość pokryto bezpieczną w trakcie spalania **powłoką LSZH** (ang. Low Smoke Zero Halogen), zgodnie z wymogami przepisów przeciwpożarowych dotyczących dużych budynków użytkowych. Opakowanie zawiera 500 m kabla.



EXTRA LINK

CAT 6A FTP

Wewnętrzny kabel sieciowy
skrętka 500m

Kategoria 6a obejmuje okablowanie, które wymaga pasma o częstotliwości 500 MHz oraz transmisji danych do 10 Gb/s (10 Gigabit Ethernet).

Najważniejsze cechy

- Kabel kategorii FTP Cat. 6a
- Długość 500 m
- Powłoka HDPE
- Indywidualne ekranowanie dla każdej z par
- Przewód uziemiający
- Produkt przeznaczony do montażu wewnętrznego



NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ I SZYBKI TRANSFER DANYCH

Nasz kabel Ethernet zapewnia szybkie połączenie o niskim opóźnieniu, dzięki czemu możesz grać z precyzją i spójnością.

Instalacja wewnątrz budynków - wysoki poziom bezpieczeństwa

Produkt przeznaczony jest do stacjonarnych instalacji wewnątrz budynków, stacji, konstrukcji i urządzeń narażonych na podwyższone ryzyko wyładowań elektromagnetycznych. Kabel idealnie nadaje się do okablowania, które wymaga pasma o częstotliwości wynoszącej do 500 MHz. Zewnętrzna powłoka LSZH gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa.

WSZECHSTRONNA KOMPATYBILNOŚĆ



Budowa

- 1. Przewód miedziany $\varnothing$ 0,56 mm
- 2. Izolacja HDPE $\varnothing$ 1,35 mm
- 3. Para przewodów
- 4. Indywidualne ekranowanie każdej pary za pomocą folii aluminiowej
- 5. Przewód uziemiający $\varnothing$ 0,4 mm
- 6. Folia
- 7. Główne ekranowanie z folii aluminiowej
- 8. Powłoka zewnętrzna LSZH, 0.5 mm grubości

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA I BEZPIECZNA ŁĄCZNOŚĆ

Całość pokryto bezpieczną w trakcie spalania **powłoką LSZH**

Każda para jest osobno ekranowana folią z aluminium,
a dodatkowo zastosowano jedno wspólne ekranowanie
dla wszystkich przewodów

Konstrukcja kabla składa się z 4 skręconych
ze sobą par kabli, co pozwala na eliminację
zakłóceń elektromagnetycznych

Przewody wykonane są z **czystej miedzi**
o grubości 23 AWG z **powłoką HDPE**



