



Extralink Diana | Puszka światłowodowa | 12 spawów



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/obudowy-mufy-puszki/extralink-diana-puszka-swiatlowodowa-12-spawow>

Cena: **17,22 zł** brutto / 14,00 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXEDMKSIRMMML

Cechy produktu

Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Przystosowane do użytku na zewnątrz	Yes
Stopień ochrony IP	IP65
Nadaje się do użytku w pomieszczeniach	Yes
Liczba obsługiwanych włókien (maks.)	12
Liczba obsługiwanych tacek łączeniowych (maks.)	1
Możliwość montażu na maszcie	No
Kolor produktu	Szary
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC)

Opis produktu

Puszka światłowodowa EXTRALINK DIANA 12 CORE

EXTRALINK BETTY 4 CORE służy jako punkt końcowy kabla zasilającego, który łączy się z kablem drop w systemie sieci komunikacyjnej FTTx. W puszcze światłowodowej może zostać wykonane łączenie włókien, dzielenie oraz dystrybucja. Zapewnia ona również solidną ochronę oraz daje możliwość zarządzania budynkiem sieci FTTx.



Cechy:

- Całkowicie zamknięta konstrukcja
- Materiał: PC+ABS, wodoodporny, wodoszczelny, pyłoszczelny, odporny na starzenie, stopień ochrony do IP65
- Mocowanie kabla zasilającego i drop cable, łączenie włókien, mocowanie, przechowywanie i dystrybucja w jednym
- Kable, pigtaile, kable krosowe biegną po własnej ścieżce
- Instalacja adaptera typu SC
- Łatwa konserwacja
- Panel rozdzielczy może być odwrócony, a kabel zasilający umieszczony w sposób przegubowy



Dane techniczne dotyczące odporności na wyładowania atmosferyczne

Urządzenie uziemiające jest izolowane z obudową, rezystancja izolacji jest nie mniejsza niż 2 104 M/500V (DC);IR2 104M/500V. Napięcie statyczne pomiędzy urządzeniem uziemiającym a obudową jest nie mniejsze niż 3000V(DC)/min, bez przebicia; U3000V.

