



**Extralink EXSEC19-60 |
Antena sektorowa | 5GHz
MIMO 4x4, 60°, 19dBi,
dedykowana dla Mimosa A5C**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/anteny-wi-fi-lte/extralink-exsec19-60-antena-sektorowa-5ghz-mimo-4x4-60-19dbi-dedykowana-dla-mimosa-a5c>

Cena: **184,50 zł** brutto / 150,00 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DN XFMMNSLRMNMI

Cechy produktu

Typ anteny	Sector antenna
Poziom wzmocnienia anteny (max)	25 gain
Pasma częstotliwości	5 GHz
Wodoodporny	Yes
Kolor produktu	Biały
Odporny na promienie UV	Yes
Współczynnik napięcia fali stojącej (VSWR)	1.5:1
Pozioma szerokość wiązki	60 °
Pionowa szerokość wiązki	4 °
Rodzaj wtyku anteny	N-type
Plec konektora	Żeńskie
Materiał obudowy	Akrylonitryl butadien styren (ABS)

Opis produktu

Antena sektorowa Extralink EXSEC19-60 - zaprojektowana, aby zapewnić niezawodność i doskonałą wydajność

Dzięki wysokiej wydajności i szerokiej szerokości wiązki, sprawdza się w instalacjach komercyjnych oraz profesjonalnych sieciach bezprzewodowych. Antena sektorowa Extralink EXSEC19-60 jest idealna do zastosowań zewnętrznych, szczególnie w systemach opartych na technologii Mimosa A5C.

Doskonała wydajność

Antena sektorowa Extralink EXSEC19-60 oferuje szeroki zakres częstotliwości od 4.9 GHz do 5.9 GHz, co zapewnia **stabilne połączenie nawet w najbardziej wymagających warunkach**. Dzięki zyskowi energetycznemu na poziomie 19dBi, każda transmisja jest optymalizowana do maksimum, co skutkuje doskonałą jakością sygnału. Wysoka izolacja polaryzacji krzyżowej (>20 dB) minimalizuje zakłócenia, co zapewnia nieprzerwane i czyste połączenie.



Wytrzymała konstrukcja

Antena wykonana jest z kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego oraz duraluminium, co czyni ją **niezwykle trwałą i odporną na warunki atmosferyczne**. Ochrona przed promieniami UV oraz wodoodporność zapewniają długowieczność produktu, nawet w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych. Konstrukcja jest również **odporna na pioruny** dzięki uziemieniu DC, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.



Łatwość instalacji

Idealna do instalacji zewnętrznych, dedykowana dla systemów Mimosa A5C, co gwarantuje **pełną kompatybilność i wydajność**. Szeroka pionowa i pozioma szerokość wiązki (60°) umożliwia pokrycie dużych obszarów, co jest kluczowe w zastosowaniach komercyjnych. Łatwość instalacji i niska waga sprawiają, że montaż jest szybki i bezproblemowy, co oszczędza czas i pieniądze.