



Extralink Fiona | Puszka światłowodowa | 24 spawy



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/obudowy-mufy-puszki/extralink-fiona-puszka-swiatlowodowa-24-spawy>

Cena: **79,99 zł** brutto / 65,03 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXEhMKUEKPK

Cechy produktu

Liczba obsługiwanych włókien (maks.)	24
Liczba obsługiwanych tacek łączeniowych (maks.)	24
Kolor produktu	Szary
Materiał obudowy	Akrylonitryl butadien styren (ABS)

Opis produktu

EXTRALINK FIONA 24 CORE - puszka światłowodowa

EXTRALINK FIONA 24 CORE służy jako punkt końcowy kabla zasilającego, który łączy się z kablem drop w systemie sieci komunikacyjnej FTTx. W puszcze światłowodowej może zostać wykonane łączenie włókien, dzielenie oraz dystrybucja. Zapewnia ona również solidną ochronę oraz daje możliwość zarządzania budynkiem sieci FTTx.



Cechy:

- Całkowicie zamknięta konstrukcja
- Materiał: PC+ABS, wodoodporny, wodoszczelny, pyłoszczelny, odporny na starzenie, stopień ochrony do IP65
- Mocowanie kabla zasilającego i drop cable, łączenie włókien, mocowanie, przechowywanie i dystrybucja w jednym
- Kable, pigtaile, kable krosowe bieżą po własnej ścieżce
- Instalacja adaptera typu SC
- Łatwa konserwacja
- Panel rozdzielczy może być odwrócony, a kabel zasilający umieszczony w sposób przegubowy
- Maksymalna pojemność to 24 włókna



Dane techniczne dotyczące odporności na wyładowania atmosferyczne

Urządzenie uziemiające jest izolowane wraz z obudową, rezystancja izolacji jest nie mniejsza niż 1000 M/500V (DC); IR 1000M/500V. Napięcie statyczne pomiędzy urządzeniem uziemiającym, a obudową jest nie mniejsze niż 3000V(DC)/min, bez przebicia; U3000V

