

Adaptador TwistPort™ para Rocket AC

ADAPTADOR PARA ROCKET™ 5AC-LITE

El adaptador TwistPort para Rocket AC hace que el Rocket™ 5AC Lite sea compatible con todas las antenas TwistPort. Los adaptadores TwistPort™ tienen nuestro conector de guía de onda de bloqueo rápido propietario, permitiendo una conexión simple y un desacople del Rocket™ 5AC-Lite sin alguna herramienta. TPA-R5AC tiene mejoras en la forma de elementos de alimentación.



DATOS TÉCNICOS

Conexión de la antena	Puerto Guía Ondas Bloqueo Rápido TwistPort™
Conexión del Radio	2x RP-SMA deslizables
Materiales	Inserción – Aleación de aluminio Adaptador - Plástico ABS estabilizado contra los rayos UV y resistente a la intemperie
Índice de llama	UL 94 HB
Temperatura	-40°C hasta +60°C (-40°F hasta + 140°F)
Supervivencia al viento	160 km/h
Peso	0.4 Kg / 0.9 lbs – unidad singular 0.5 Kg / 1.1 lbs - unidad singular incluyendo paquete 11.5 Kg / 25 lbs – cartón (20 unidades)
Unidad Singular	Al por menor: 13.5 x 13.0 x 11.5 cm
20 Unidades	Caja Cartón: 60.5 x 29.0 x 28.5 cm

RENDIMIENTO

Rango de Frecuencia	5180 - 6400 MHz
Polarización	Doble lineal H + V
VSWR Máx	1.8
Impedancia	50 Ohm

PLATAFORMAS INALÁMBRICAS COMPATIBLES

RF elements®	cualquier antena TwistPort™
Ubiquiti Networks®	Rocket™ 5AC-Lite

CONTENIDO DEL PAQUETE

Adaptador TwistPort™

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

