



## Extralink LC/UPC | Pigtail | PVC, Modo unico, 900um G.652D 1m



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/extralink-lc-upc-pigtail-pvc-modo-unico-900um-g652d-1m>

Price: **3,27 zł** gross / 2,66 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPOSMRMNP

### Product features

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Protocolo de teste incluído        | Yes                      |
| Modo de estrutura de fibra         | Single-mode              |
| Comprimento do cabo                | 1 m                      |
| Plug and Play                      | Yes                      |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -40 - 85 °C              |
| Tipo de embalagem                  | Bag                      |
| Diâmetro da corda                  | 0.9 mm                   |
| Perda retorno                      | 60 decibel               |
| Perda de inserção                  | 0.15 decibel             |
| Material do revestimento           | Polyvinyl chloride (PVC) |
| Tipo de polimento do conector      | UPC                      |
| Cor do produto                     | Amarelo                  |
| Género do conetor 2                | Não                      |
| Género do conetor 1                | Masculino                |
| Tipo de fibra ótica                | G.652D                   |
| Tipo de cabo                       | FTTH                     |

### Full product description

## Pigtail LC/UPC SM 900UM G.652D 1M

O Extralink **Pigtail** com conector **LC/UPC** é feito em fibra **monomodo G.652D**, que é dedicada à tecnologia **FTTx**. Esta fibra é caracterizada por um **raio de curvatura reduzido**, sem aumento de atenuação. É uma característica muito importante durante a construção da rede FTTx devido ao grande número de mudanças de direcção da linha óptica e às pequenas dimensões dos armários e caixas de distribuição. O Pigtail é utilizado principalmente na **extremidade dos cabos do cliente** na saída do cliente e no **elemento de distribuição final**.

