



Extralink LCV-06 | Aquecedor de convector | 2000W, 3 modos, termostato, ventilador



5 905090 330318 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/konwektorowe/extralink-lcv-06-aquecedor-de-convector-2000w-3-modos-termostato-ventilador>

Price: **199,00 zł** gross / 161,79 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJOGRMMKO

Product features

Altura	390 mm
Capacidade de aquecimento	2000 W
Largura	550 mm
Profundidade	200 mm
Termóstato regulável	Yes
Botão de segurança	Yes
Aquecimento rápido	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Número de níveis de potência	3
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	220 V
Potência do calor (mín.)	750 W
Tipo de elemento de aquecimento	Nichrome wire
Opções de colocação	Chão
Adequado para	Indoor
Cor do produto	Preto
Indicado para divisões com volume até	75 m ³
Material do estojo de relógio	Plástico

Tipo	Convectores electric space heater
Peso do produto (lb)	2480 g

Full product description

Aquecedor de convectores Extralink LCV-06

Com uma **potência de aquecimento máxima de 2000 watts**, o aquecedor de **convectores Extralink** é o aquecedor ideal se quiser aquecer uma sala rapidamente. Use este aquecedor como um substituto de emergência quando o seu sistema de aquecimento central não estiver a funcionar ou como um aquecedor entre estações quentes e frias, ou simplesmente use-o em salas que não tenham aquecimento central.



Características do aquecedor de convectores Extralink LCV-06

- O aquecedor tem um controlo de potência de 3 fases 750 / 1250 / 2000W
- Proporciona alta capacidade de aquecimento
- Tem um ventilador incorporado para aumentar a circulação do ar quente
- O aquecedor está equipado com protecção contra o sobreaquecimento
- Tamanho compacto
- Perfeitamente adaptado a qualquer tipo de sala



Fácil de transportar e operação silenciosa

Graças às **pegas integradas**, o convector pode ser facilmente deslocado de sala para sala e, combinado com a sua ausência de ruído, é flexível e ideal para aquecer quartos. Este convector tem várias características adicionais, tais como protecção contra sobreaquecimento, **3 modos de aquecimento diferentes e um modo turbo**. Todas estas características facilitam o aquecimento de qualquer divisão à temperatura perfeita.



Termóstato embutido

Uma vez programada a função de aquecimento, o termóstato de poupança de energia do radiador mantém o intervalo de temperatura correcto na sala. A temperatura ambiente real será medida automaticamente, e cada vez que a temperatura programada for atingida, o radiador entrará em modo de poupança de energia para manter a mesma temperatura ambiente.



Modo Turbo

No modo turbo, o aquecedor aspira ar adicional da sala e distribui rapidamente o ar quente para assegurar que a sala se aquece mais rapidamente do que no modo normal.

