



Extralink Predator V2 | OLT | EPON, 1U 19", 8x Gigabit PON, 4x Gigabit Uplink, 4x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/olt-i-ont/extralink-predator-v2-olt-epon-1u-19-8x-gigabit-pon-4x-gigabit-uplink-4x-sfp>

Price: **1 228,77 zł** gross / 999,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFQQLDRMMKO

Product features

Altura	75 mm
Largura	430 mm
Profundidade	410 mm
Normas de Comunicações	IEEE 802.1D
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4
Classificação de tráfego	Yes
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
IGMP snooping	Yes
Modelação de tráfego	Yes
Voltagem de entrada AC	230 V
VDSL2	No
ADSL2+	No
Camada de switches	L2+/L3
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Portas de upstream	Ethernet 10G
Apoio Multicast	Yes
Rota estática	Yes
Reencaminhamento VLAN/MAC	Yes
VLAN multicast	Yes
Opção DHCP 82	Yes

Full product description

Conveniente para instalar o PREDATOR v2 EPON OLT

O PREDATOR v2 é o mais recente dispositivo OLT que opera na tecnologia EPON para redes de acesso de fibra óptica. O PREDATOR v2 apresenta dimensões reduzidas, de fácil e conveniente implementação, características flexíveis e compatibilidade com a maioria das unidades do cliente. Cabe **em armários de rack (tamanho 1U)**, tornando-o ideal para a colocação em ambientes compactos. É uma boa escolha para soluções de telecomunicações de fibra óptica.



OLT eficiente e confiável

O dispositivo tem 442 mm de comprimento, 315 mm de largura e 44 mm de altura. PREDATOR v2 tem 8 portas EPON SFP, 4 portas GE (cobre) e 4 portas SFP+ servindo como uplink e operando a **10Gbit**, e 1 porta CONSOLE e 1 porta GE para a gestão da rede. OLT suporta "**Triple-Play**", **CPN, câmera IP, Enterprise LAN e IOT**. Para confiabilidade, o dispositivo está equipado com dupla fonte de alimentação redundante.

Prós:

- OLT cumpre com a norma técnica IEEE802.3ah e a norma de telecomunicações da China. □ YD/T 1475-2006□
- Cada PON suporta até 64 terminais, o dispositivo inteiro suporta até 512 ONUs em configuração completa.
- Ele suporta módulos elétricos e ópticos, e pode ser configurado de forma flexível de acordo com diferentes redes.
- A altura em U poupa espaço, baixo consumo de energia e custos
- Alta confiabilidade: suporta duas fontes de alimentação (uma fonte de alimentação incluída).