



UBIQUITI UVC-G6-PRO-TURRET-B



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kamery-ip/ubiquiti-uv-g6-pro-turret-b>

Price: **2 016,79 zł** gross / 1 639,67 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNKGKILLJRMKK

Information:

A Ubiquiti G6 Pro Turret é uma câmera de monitoramento externa 4K Ultra HD 8MP, que oferece imagem excepcionalmente detalhada graças ao grande sensor 1/1.2" CMOS, HDR e fluidez de 30 quadros/s. O zoom óptico 2.36x permite aproximar a imagem sem perda de qualidade, e a ampla faixa de visão funciona tanto em grandes propriedades quanto em entradas estreitas. A câmera utiliza IA para análise local de movimento, reconhecimento de pessoas, veículos, rostos e placas de matrícula, sem sobrecarregar a rede. O monitoramento noturno conta com infravermelho de até 40 m, o áudio bidirecional permite comunicação com pessoas em frente à câmera, e a carcaça IP66 e IK04 garante resistência às condições climáticas e ao vandalismo. A alimentação PoE+ e a integração com o UniFi Protect facilitam a instalação e a operação.

Full product description

Vista nítida de cada detalhe graças à resolução 4K Ultra HD

A câmera de monitoramento externa Ubiquiti G6 Pro Turret grava imagens em resolução **8MP (3840 x 2160)** com fluidez de **30 quadros por segundo**, o que garante a identificação precisa de pessoas e eventos na área observada. O grande sensor **CMOS 1/1.2"** capta muito mais luz do que sensores padrão, oferecendo imagem clara e visibilidade de detalhes mesmo em condições de iluminação difíceis. A tecnologia **HDR** integrada equilibra automaticamente áreas superexpostas e sombras profundas, preservando a legibilidade das cenas durante dias ensolarados.



Principais vantagens

- **Resolução 4K Ultra HD** - garante a captura de detalhes, como rostos ou textos, graças ao sensor de 8MP.
- **Zoom óptico 2.36x** - permite ampliar objetos distantes sem perda de qualidade da imagem.
- **Processador AI Multi-TOPS** - oferece análise local e instantânea de movimento sem sobrecarregar a rede.
- **Visibilidade no escuro até 40 metros** - o iluminador IR adaptativo ilumina eficazmente a área noturna.
- **Áudio bidirecional** - o microfone e o alto-falante integrados permitem conversar diretamente com pessoas em frente à câmera.
- **Resistência IP66 e IK04** - a carcaça de alumínio protege o equipamento contra chuva forte, poeira e tentativas de vandalismo.



Ampliação sem perdas com zoom óptico 2.36x

O dispositivo foi equipado com uma lente varifocal com abertura **f/1.5-f/2.9**, que oferece **zoom óptico de 2.36x**. Essa solução permite ajustar livremente o ângulo de visão e aproximar pontos-chave da propriedade sem o desfoque digital dos pixels. O campo de visão horizontal ajustável varia de amplo **113.8°** a estreito **45.5°**, o que faz com que a mesma câmera seja ideal tanto para monitorar um quintal amplo quanto um portão de entrada estreito.



Reconhecimento avançado de rostos e placas de veículos

O processador quad-core **ARM Cortex-A53** trabalha em conjunto com o motor de inteligência artificial, permitindo que a câmera identifique objetos diretamente no dispositivo. O equipamento não apenas distingue pessoas, veículos e animais, mas também realiza funções avançadas de **reconhecimento facial e leitura de placas de veículos**. O processamento de dados na borda da rede elimina atrasos e permite gerar notificações imediatas sobre a presença de um veículo específico ou de uma pessoa desconhecida no local.



Monitoramento noturno eficaz a uma distância de 40 metros

O **filtro infravermelho mecânico (ICR)** automático integrado, em combinação com LEDs IR adaptativos, garante visibilidade na escuridão total. A iluminação inteligente ajusta sua intensidade de acordo com a distância do objeto, evitando a superexposição dos rostos de pessoas que se aproximam da lente. O alcance noturno de até **40 metros** protege uma ampla área ao redor do edifício, fornecendo gravações nítidas, em preto e branco, com alto contraste durante toda a noite.



Comunicação de áudio bidirecional e gravação local

A câmera oferece um sistema integrado de **comunicação de áudio bidirecional**, composto por um microfone sensível e um alto-falante. Isso permite alertar intrusos remotamente ou conversar com o entregador à porta pelo aplicativo móvel. Além disso, o **slot para cartão MicroSD** integrado serve como armazenamento local, garantindo a continuidade das gravações em caso de falha inesperada da conexão com o gravador de rede principal.



Carcaça de alumínio resistente a atos de vandalismo

A construção em **liga de alumínio e policarbonato** apresenta alta resistência mecânica no nível **IK04**, protegendo a câmera contra tentativas físicas de manipulação e danos. A classificação de vedação **IP66** garante bloqueio total contra a entrada de poeira e jatos fortes de água. O dispositivo suporta sem interrupções condições térmicas extremas em uma ampla faixa de **-30°C a 50°C**, garantindo operação estável durante frio intenso e calor.



Alimentação PoE+ estável e integração com UniFi Protect

A comunicação de rede ocorre por meio de uma porta rápida **Gigabit Ethernet (RJ45)**, localizada em um cabo de 30 centímetros com proteção hermética. A câmera utiliza o padrão de alimentação **PoE+ (42.5-57V DC)**, o que significa que energia e dados são transmitidos por um único cabo de rede, simplificando a instalação. O dispositivo é totalmente compatível com o ecossistema **UniFi Protect**, oferecendo gerenciamento conveniente, visualização ao vivo e análise de gravações arquivadas pelo navegador ou por um aplicativo intuitivo no telefone.

