



EXTRALINK INTELIGENTNY PROSTOWNIK SAMOCHODOWY Z TRYBEM NAPRAWY AGM 12V 24V 20A



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/prostowniki/extralink-inteligentny-prostownik-samocho-dowy-z-trybem-naprawy-agm-12v-24v-20a>

Price: **289,00 zł** gross / 234,96 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGKLJRMNMJ

Information:

O carregador inteligente Extralink para baterias 12 V e 24 V garante carregamento rápido e seguro com corrente máx. de 20 A para 12 V e 10 A para 24 V. O grande visor digital LED mostra a tensão, a corrente, a temperatura e o nível de carga, facilitando o controlo do funcionamento. O processo automático de carregamento em 7 etapas inclui, entre outros, dessulfatação, teste da bateria, recondicionamento e modo de manutenção. A função REPAIR apoia a regeneração de baterias muito descarregadas ou sulfatadas, e os programas CAR, AGM/LiFePO4 e MOTO, bem como o modo inverno/verão, permitem adaptar o funcionamento às necessidades. As proteções multietapas protegem contra sobreaquecimento, curto-circuito, polaridade inversa, sobretensão e faíscas.

Full product description

Display LED digital

A tela grande permite monitorar continuamente o funcionamento do carregador. O painel apresenta a tensão, a corrente de carga, a temperatura e o nível de energia da bateria, e os ícones legíveis ajudam a reconhecer o programa ativo e as condições de operação.



Sete etapas de carregamento

O processo automático inclui dessulfatação, carga inicial suave, carga principal, absorção, teste da bateria, carga de recondicionamento e manutenção e conservação. O controle eletrônico conduz a célula por fases sucessivas sem necessidade de ajuste contínuo dos parâmetros.



Reparo com um botão

A função REPAIR apoia a regeneração de baterias parcialmente descarregadas, descarregadas, estratificadas ou sulfatadas que ficaram muito tempo sem uso. O carregamento por pulsos controlado pode ajudar a restaurar a capacidade da célula de receber energia, porém não remove

danos mecânicos.



Proteção multietapas

O sistema de proteção inclui defesa contra superaquecimento, sobrecarga, choque elétrico, curto-circuito, ligação invertida dos polos, sobretensão, tensão muito baixa e formação de faíscas. O circuito reage a irregularidades durante o funcionamento do aparelho.



Carregamento 12 V e 24 V

O carregador inteligente Extralink oferece corrente máxima de 20 A para instalações de 12 V e 10 A para instalações de 24 V. A detecção automática da bateria e o modo inverno/verão ajudam a ajustar os parâmetros às condições ambientais. Os programas disponíveis CAR, AGM/LiFePO4 e MOTO facilitam a escolha das configurações adequadas para cada aplicação.

