



TELTONIKA RUT981 GLOBAL 4G ROUTER TELIT CAT4 MODEL



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-rut981-global-4g-router-telit-cat4-model>

Price: **910,08 zł** gross / 739,90 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGKMMLGRMMKO

Information:

Teltonika RUT981 é um router 4G LTE com modem Telit Cat 4, concebido para conectividade fiável em instalações que operam em diferentes regiões do mundo. É adequado para monitorização, automação, energia, transportes, comércio e projetos IoT que exigem acesso constante à Internet. Oferece ligação por Wi-Fi e quatro portas Ethernet, facilitando a integração de vários dispositivos, como câmaras, controladores ou terminais de pagamento. O suporte para dois cartões SIM e eSIM aumenta a flexibilidade na escolha do operador, e as funções WAN Failover e load balancing ajudam a manter a continuidade operacional e a estabilidade da ligação.

Full product description

Teltonika RUT981 - conectividade global 4G LTE

O Teltonika RUT981 é um router 4G LTE que utiliza um modem Telit Cat 4, concebido para manter a ligação à rede móvel em instalações que operam em diferentes regiões do mundo. O dispositivo é adequado, entre outros, para sistemas de monitorização, automação, energia, transporte, pontos de venda e soluções IoT que exijam acesso permanente à Internet.



Wi-Fi e quatro portas Ethernet

O router permite ligar dispositivos tanto sem fios através de Wi-Fi como por cabo, utilizando quatro portas Ethernet. Esta configuração facilita a integração de computadores, câmaras, controladores, terminais de pagamento e outros elementos da infraestrutura de rede. O RUT981 pode funcionar como um ponto central de acesso à Internet em instalações que incluem vários dispositivos.



Dual SIM, eSIM e proteção da continuidade da ligação

O suporte para dois cartões SIM e eSIM permite utilizar perfis de diferentes operadores e reduz a necessidade de substituição física do cartão

durante a configuração de instalações distribuídas. A função eSIM bootstrap ajuda no download inicial do perfil do operador, enquanto o WAN Failover alterna automaticamente a ligação para o link de reserva disponível. O load balancing permite distribuir o tráfego entre as ligações, ajudando a manter uma comunicação eficiente entre os dispositivos.

