



## TELTONIKA RUTM16 CAT 6 LTE ROUTER, ESIM, TELIT CAT6 MODEM



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-rutm16-cat-6-lte-router-esim-telit-cat6-modem>

Price: **1 336,31 zł** gross / 1 086,43 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMMLKRMOK

### Information:

Teltonika RUTM16 é um router LTE Cat 6 compacto para implementações em vários mercados, equipado com um modem Telit com ampla compatibilidade de bandas e tecnologia eSIM para gestão remota de perfis de operadores. Dois slots SIM aumentam a fiabilidade e a flexibilidade da conectividade. O dispositivo oferece cinco portas Gigabit Ethernet, incluindo quatro LAN e uma WAN, além de Wi-Fi 5 de banda dupla com Mesh e Fast Roaming. O suporte para até 128 redes VLAN facilita a segmentação da rede. Graças aos conectores para antenas LTE, Wi-Fi e GNSS, à porta USB e à alimentação 9-50 V DC e PoE passivo, o RUTM16 é ideal para IoT, automação, transporte e indústria.

### Full product description

### Conectividade global LTE Cat 6 e suporte eSIM

O Teltonika RUTM16 é um router LTE compacto destinado a implementações realizadas em vários mercados. O modem Telit Cat 6 oferece uma ampla gama de bandas suportadas, e a tecnologia eSIM integrada permite a gestão remota de perfis de operadores e ajuda a reduzir o número de visitas de assistência técnica. Dois slots físicos para SIM aumentam ainda mais a flexibilidade da configuração da ligação móvel.



## Cinco portas Gigabit Ethernet e Wi-Fi 5 de banda dupla

O router foi equipado com cinco portas Gigabit Ethernet, incluindo quatro portas LAN e uma porta WAN separada. Isto facilita a ligação de computadores, dispositivos IoT, terminais e elementos de automação através de uma rede local com fios. O Wi-Fi 5 de banda dupla, operando nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz, suporta as funções Mesh e Fast Roaming. O dispositivo também permite a configuração de até 128 redes VLAN baseadas em portas ou etiquetas.



## Interfaces avançadas para aplicações IoT

O Teltonika RUTM16 oferece conectores para duas antenas LTE, duas antenas Wi-Fi e uma antena GNSS, e a porta USB tipo A permite ligar dispositivos adicionais. O router pode ser utilizado, entre outros, em robótica, transporte, infraestrutura rodoviária, sistemas de ponto de venda e instalações industriais. A gama de alimentação de 9-50 V DC e a possibilidade de alimentação PoE passiva através da porta LAN1 facilitam a adaptação do dispositivo a diferentes locais de instalação.

