



TELTONIKA RUTM20 COMPACT 5G ROUTER, GLOBAL TELIT 5G MODEM



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-rutm20-compact-5g-router-global-telit-5g-modem>

Price: **2 419,19 zł** gross / 1 966,82 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKMMLLRMMPJ

Information:

Teltonika RUTM20 é um router 5G compacto para aplicações IoT e IIoT, oferecendo conectividade móvel rápida em várias regiões graças ao modem 5G global da Telit. A caixa compacta facilita a instalação em espaços reduzidos, como terminais POS, veículos, sistemas de monitorização e armários de controlo. O suporte para dois cartões SIM e eSIM garante flexibilidade, failover automático e a possibilidade de alterar remotamente o operador. O PoE ativo na entrada e na saída simplifica a instalação, reduzindo a cablagem e as fontes de alimentação. Duas portas gigabit Ethernet e Wi-Fi 5 apoiam a integração com câmaras, controladores e outros dispositivos de rede.

Full product description

Roteador 5G compacto Teltonika RUTM20

O Teltonika RUTM20 é um roteador compacto destinado à construção de soluções IoT e IIoT que exigem conectividade celular rápida. O modem 5G global da Telit permite o uso das redes de operadoras em várias regiões do mundo, o que facilita a criação de instalações distribuídas. As dimensões reduzidas do dispositivo permitem instalá-lo em locais com espaço limitado, como terminais POS, veículos, sistemas de monitoramento ou armários de controle.



Dual SIM e eSIM para conectividade flexível

O suporte a dois cartões SIM físicos e à tecnologia eSIM integrada permite adaptar o modo de conexão aos requisitos de uma implementação específica. A comutação automática de failover ajuda a manter o acesso à rede em caso de problemas com a operadora principal, enquanto a possibilidade de alterar remotamente a operadora reduz a necessidade de visitas de manutenção. Essa solução facilita o gerenciamento de roteadores operando em vários locais.



PoE ativo e instalação conveniente

O Teltonika RUTM20 suporta PoE ativo na entrada e na saída, permitindo que o cabo Ethernet transmita dados e alimentação ao mesmo tempo. Esse recurso ajuda a reduzir o número de cabos e fontes de alimentação necessários durante a instalação, além de permitir alimentar o dispositivo conectado ao roteador. Duas portas Ethernet gigabit e a rede sem fio Wi-Fi 5 facilitam a integração com câmeras, terminais, controladores e outros elementos da infraestrutura de rede.

