Batna sp. z o. o.

ul. 1 Maja 23 09:00-16:00
42-217 Częstochowa
tel: +48 34 361 04 48
fax: +48 575 799 399

TELTONIKA RUTM31 COST-EFFICIENT 5G ROUTER, DUAL-SIM

4 779051 845095 >

link to the product:
https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/teltonika-rutm31-cost-efficient-5g-router-dual-sim

Price: **1 221,11 zł** gross / 992,77 zł net

Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGKMMMDRMMIP

Information:

TELTONIKA RUTM31 é um router industrial 5G compacto com suporte para SA/NSA e 4G LTE Cat 12, concebido para aplicações que exigem transmissão de dados estável e rápida. Dois slots Mini SIM com comutação automática ajudam a manter a ligação em caso de sinal fraco, roaming, ausência de ligação ou ultrapassagem do limite de dados. O dispositivo oferece uma porta WAN e LAN gigabit, Wi-Fi 5 de dupla banda com MU-MIMO até 867 Mb/s e opções avançadas de antena. A função failover permite usar a ligação móvel, por cabo ou Wi-Fi como backup. O router funciona com RutOS, suporta Teltonika RMS e protocolos e serviços de rede populares e, graças à caixa de alumínio, IP30 e funcionamento entre -40°C e 75°C, é ideal para instalações industriais exigentes.

Full product description

TELTONIKA RUTM31 – roteador industrial compacto 5G com Dual SIM

TELTONIKA RUTM31 é um roteador industrial compacto e multirrede, destinado a aplicações que exigem transmissão intensiva de dados. O dispositivo suporta 5G Sub-6 GHz nas arquiteturas SA e NSA e, em locais sem acesso à rede 5G, pode utilizar 4G LTE Cat 12. Dois slots Mini SIM e a função de comutação automática de cartões ajudam a reduzir interrupções no acesso à rede causadas, entre outras coisas, por sinal fraco, roaming, falta de conexão ou ultrapassagem do limite de dados definido. O roteador pode ser utilizado em sistemas de monitoramento remoto, infraestrutura de energia e instalações de digital signage.

Gigabit Ethernet, Wi-Fi 5 de banda dupla e conectores de antena

O roteador oferece uma porta WAN e uma porta LAN, operando a velocidades de 10/100/1000 Mb/s. A rede Wi-Fi 5 de banda dupla, no padrão IEEE 802.11ac, suporta MU-MIMO e transmissão de dados de até 867 Mb/s. Quatro conectores SMA são destinados às antenas da rede celular, enquanto dois conectores RP-SMA servem para ligar antenas Wi-Fi. A função de failover automático permite usar a conexão móvel, cabeada ou Wi-Fi como link de backup, ajudando a manter o acesso à rede durante falhas da conexão principal.

RutOS, gerenciamento remoto RMS e gabinete de alumínio

TELTONIKA RUTM31 opera sob o sistema RutOS baseado em OpenWrt e trabalha com a plataforma Teltonika Remote Management System. O RMS permite monitoramento remoto, configuração, diagnóstico e atualização de dispositivos distribuídos em diferentes locais. O roteador suporta, entre outros, OpenVPN, IPsec, WireGuard, ZeroTier, MQTT, SNMP e Modbus TCP. O gabinete de alumínio anodizado tem dimensões de 100 × 30 × 93,7 mm, pesa 319 g e oferece grau de proteção IP30. O dispositivo pode operar em temperaturas de -40°C a 75°C, e suportes opcionais permitem a montagem em trilho DIN, parede ou superfície plana.

TELTONIKA
Made in Lithuania
TELTONIKA NETWORKS UAB
K. Barsausko st. 66
LT-51436 Kaunas, Lithuania
RUTM31
(9-50 VDC) +
I/O
- (GND)
I/O
Default IP: 192.168.1.1