



UBIQUITI UVC-G6-MINI-DOME-W COMPACT 4K POE CAMERA, 8MP, MULTI-TOPS AI ENGINE, TWO-WAY AUDIO, AND IR NIGHT VISION



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kamery-ip/ubiquiti-uvc-g6-mini-dome-w-compact-4k-poe-camera-8mp-multi-tops-ai-engine-two-way-audio-and-ir-night-vision>

Price: **1 239,84 zł** gross / 1 008,00 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGKOQMERMNNO

Information:

Ubiquiti UVC-G6-Mini-Dome é uma câmera IP com fio compacta para monitoramento profissional de ambientes internos, oferecendo imagem 4K Ultra HD de uma matriz de 8 MP e amplo ângulo de visão de 109,9°. Graças à AI Multi-TOPS, detecta automaticamente pessoas, veículos e placas de matrícula, e o IR integrado garante imagem nítida à noite até 20 m. A alimentação PoE simplifica a instalação, e a carcaça de alumínio IK08 aumenta a resistência a danos. A câmera também possui áudio bidirecional, funciona no sistema UniFi Protect e atende aos requisitos da NDAA, além das certificações CE, FCC e IC.

Full product description

Imagem nítida em resolução 4K

Ubiquiti UVC-G6-Mini-Dome é uma câmera IP com fio destinada à vigilância profissional de interiores, que se destaca por uma carcaça tipo cúpula extremamente compacta. O dispositivo grava vídeo em qualidade **4K Ultra HD** usando um avançado sensor **1/1,8" 8MP**, o que garante a visibilidade dos menores detalhes mesmo em ambientes movimentados. As dimensões compactas fazem com que o equipamento se integre ao ambiente, mantendo total discrição.



Principais vantagens

- **Resolução 4K com sensor 8MP** - grava imagem nítida, facilitando a identificação de rostos e objetos.
- **Inteligência artificial Multi-TOPS** - reconhece automaticamente pessoas, veículos e placas de matrícula.
- **Iluminador IR integrado** - garante visibilidade na escuridão total a uma distância de até **20 metros**.
- **Alimentação Power over Ethernet** - transmite energia e dados por meio de um único cabo de rede RJ-45.
- **Resistência mecânica IK08** - a carcaça de alumínio protege os componentes contra atos mecânicos de vandalismo.
- **Áudio bidirecional** - o microfone e o alto-falante integrados permitem comunicação de voz direta.



Análise inteligente por IA

O processador utilizado, com suporte para inteligência artificial, processa a imagem diretamente no dispositivo, o que alivia a carga do gravador de rede. O sistema detecta automaticamente movimento, classifica objetos e ativa notificações ao detectar uma pessoa ou um carro. A função de reconhecimento de placas de matrícula eleva o padrão de segurança em pontos de controle de acesso e estacionamentos subterrâneos.



Movimento fluido e amplo ângulo de visão

A câmera grava imagens a uma velocidade de até **30 quadros por segundo**, o que elimina o efeito de borrão ao observar objetos em movimento rápido. A ótica oferece um amplo ângulo de visão horizontal de **109.9°**, graças ao qual um único dispositivo protege com eficácia grandes áreas de vendas, corredores ou recepções. O ajuste digital de brilho, contraste e nitidez otimiza os parâmetros da cena em condições de iluminação difíceis.



Monitoramento 24 horas por dia

Os LEDs infravermelhos integrados ativam automaticamente o modo noturno quando o nível de luz no ambiente cai abaixo de um valor crítico. O iluminador IR ilumina o espaço a uma distância de até **20 metros** sem emitir brilho visível, o que não revela a posição do dispositivo. Essa função protege escritórios e armazéns após o expediente, gerando uma imagem limpa, em preto e branco, de alto contraste.



Construção durável

A cúpula de proteção e o corpo, feitos de alumínio sólido, atendem à rigorosa norma de resistência a impactos **IK08**. A construção resiste a tentativas de destruição, impactos com ferramentas e tentativas de alterar a posição da lente por pessoas não autorizadas. Os componentes internos operam de forma estável em uma ampla faixa de temperaturas de **-20 a 40°C**, o que protege o sistema contra falhas em áreas de entrada sem aquecimento.



Instalação simplificada

O suporte à tecnologia **Power over Ethernet (PoE)** elimina a necessidade de instalar cabos de alimentação tradicionais nas proximidades do local de montagem. A porta Fast Ethernet 10/100 recebe energia elétrica na faixa de tensão de **37-57V DC** diretamente do switch de rede. Essa solução acelera a implementação do sistema de monitoramento no teto ou na parede e reduz os custos relacionados aos materiais de instalação.



Conformidade com normas de segurança

O produto atende aos requisitos da lei americana de defesa nacional, o que é confirmado pela **conformidade com NDAA** oficial. A ausência de componentes de fornecedores de alto risco faz com que a câmera possa ser instalada em instalações governamentais, bancos e empresas de importância crítica. Os certificados **CE, FCC e IC** garantem total compatibilidade eletromagnética e funcionamento estável com o ecossistema UniFi Protect.

