



**Extralink SC / APC-SC / APC |  
Patchcord | Redondo,  
Pendente, Modo Único,  
Simplex, G.657A2, 140m**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/extralink-sc-apc-sc-apc-patchcord-redondo-pendente-modo-unico-simplex-g657a2-140m>

Price: **81,01 zł** gross / 65,86 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNHNIRMMIO

**Product features**

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Aprovações regulamentares     | CE, RoHs                         |
| Material do conector          | Ceramic                          |
| Modo de estrutura de fibra    | Single-mode                      |
| Comprimento do cabo           | 140 m                            |
| Full duplex                   | No                               |
| Plug and Play                 | Yes                              |
| Tipo de embalagem             | Bag                              |
| Diâmetro da corda             | 3 mm                             |
| Material do revestimento      | Thermoplastic polyurethane (TPU) |
| Tipo de polimento do conector | APC                              |
| Cor do produto                | Preto                            |
| Género do conector 2          | Masculino                        |
| Género do conector 1          | Masculino                        |
| Tipo de fibra ótica           | G.657.A2                         |
| Tipo de cabo                  | FTTH                             |

**Full product description**

**Patchcord SC/APC-SC/APC SM G.657A2 SIMPLEX 140M ROUND DROP**

**Cabo de ligação** (cabo de ligação) **de 140 metros de comprimento**, diâmetro do cabo de **3 mm**, terminado com conectores **SC/APC-SC/APC** é utilizado para **ligar equipamentos de rede óptica** como comutadores ou conversores. Os Patchcords também são amplamente utilizados

em redes **FTTH** para conectar dispositivos **OLT** e **ONU/ONT**.



### **Características dos patchcords**

- Baixa atenuação
- Operação em uma ampla faixa de temperatura
- Repetibilidade das medições
- Repetibilidade dos parâmetros

### **Finalidade**

- redes FTTH
- LAN, WAN
- sistemas WDM