



**MikroTik BaseBox 5 | CPE |
RB912UAG-5HPnD-OUT, 5GHz,
1x RJ45 1000Mb/s, 1x
miniPCle, 1x USB**



link to the product:
<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/mikrotik-basebox-5-cpe-rb912uag-5hpnd-out-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-minipcie-1x-usb>

Price: **200,40 zł** gross / 162,93 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFGMUEKRS

Product features

Altura	50 mm
Tensão de saída	30 V
Conetor	2 x RP-SMA
Indicadores LED	Sim
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Largura	246 mm
Profundidade	135 mm
Tipo de conetor USB	USB Tipo-A
Kit de instalação	Yes
Consumo de energia (máx)	14 W
Quantidade de portas USB 2.0	1
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 - 60 °C
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Modelo de processador	Qualcomm Atheros AR9342
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Cinza
Tipo de conetor de antena	RP-SMA
5 GHz	Yes

Sistema operativo	RouterOS
Peso do produto (lb)	390 g

Full product description

MikroTik BaseBox 5 dispositivo cliente

Mikrotik BaseBox5 (RB912UAG-5HPnD-OUT) é um dispositivo sem fio para uso externo operando na banda de 5 GHz e baseado na popular placa-mãe RB912 da Mikrotik. A BaseBox5 é equipada com dois conectores RPSMA para conexão de antenas e colar de proteção contra umidade, por isso é ideal como módulo de rádio para antenas direcionais ou omnidirecionais com conectores RPSMA.



Características

- banda de 5 GHz
- 802.11a/n normas

- porta Ethernet Gigabit
- Potência de transmissão 30 dBm (1000 mW)
- MIMO 2x2
- 2 conectores de antena RP-SMA
- Slot miniPCle adicional
- RouterOS com licença de nível 4



Especificação BaseBox5

A placa localizada no interior do dispositivo oferece uma porta USB 2.0 e um slot miniPCIe, ao qual você pode conectar um módulo rádio/3G, tendo em mente que o uso do 3G impede o uso do USB. Na caixa existem três orifícios para cabos que saem do módulo adicional. O dispositivo

é alimentado via PoE 8-30 V e opera o sistema operacional RouterOS com licença Nível 4. O kit inclui fonte de alimentação 24V, 0,8 A, injetor PoE gigabit, suportes de montagem e suporte de montagem em trilho DIN. Se você quer que sua rede sem fio funcione sem falhas, escolha o dispositivo cliente Mikrotik RouterBoard BaseBox (5 GHz, 1x RJ45 1000 Mb/s). Teremos todo o prazer em ajudá-lo a escolher o equipamento de rede e fornecer suporte técnico. Em nossa loja oferecemos roteadores wireless, access points, conversores de mídia, dispositivos clientes cpe, câmeras ip, routerboards ldf, routerboards cap, routerboards hap, routerboards wap, routerboards lhg, routerboards omnitik, routerboards powerbox, routerboards netmetal, routerboards lhg xl e outros dispositivos de rede. Estamos à sua disposição, faça uma pergunta e nós certamente responderemos!



RB912UAG-5HPnD-OUT		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0