



MikroTik cAP ac | Ponto de acesso | RBcAPGi-5acD2nD, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/mikrotik-cap-ac-ponto-de-acesso-rbcapgi-5acd2nd-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **288,42 zł** gross / 234,49 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMKRJRMOK

Information:

MikroTik RBcAPGi 5acD2nD é um ponto de acesso Wi-Fi interno de alto desempenho, com um design elegante para montagem na parede ou no teto. Oferece conectividade dual-band de 2,4 GHz e 5 GHz no padrão 802.11ac, proporcionando cobertura de 360°. Equipado com RouterOS Level 4, duas portas Ethernet e suporte para PoE 802.3af/at e PoE out passivo, facilita a expansão da rede. Além disso, suporta aceleração de hardware IPsec e opera em uma ampla faixa de temperatura de -40°C a 50°C.

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Altura	136 mm
Tensão de saída	57 V
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sim
Sensibilidade do recetor	2.4GHz: 1/11/6/54Mbps: -100/-94/-96/-78dBm @26/26/26/23dBm Tx; MCS0/7: -96/-73dBm @26/22dBm Tx 5GHz: 6/54Mbps: -96/-80dBm @26/21dBm Tx; MCS0/7/9: -96/-75/-70dBm @26/20/18dBm Tx
Largura	136 mm
Profundidade	30 mm
Kit de instalação	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	867 Mb/s
Consumo de energia (máx)	13 W
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a

Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Nível de sinal de antena (máx.)	2.5 gain
Faixa de voltagem DC	17 V
Tamanho da memória flash	16 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 50 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Frequência do processador	716 MHz
Sistema operativo instalado	RouterOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	128 MB
Adaptador PoE incluído	Yes
Localização	Ceiling
Modelo de processador	IPQ4018
Processador built-in	Yes
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE ativo
Quantidade de antenas	4
Características da antena	Antena integrada
Cor do produto	Branco
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz)	867 Mb/s
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	300
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik RBcAPGi 5acD2nD Access Point - ponto de acesso sem fio

Mikrotik RBcAPGi 5acD2nD CAP Capsman AC é um AP sem fio de alto desempenho para uso interno. O seu design estético e notável faz com que fique bonito tanto em paredes como em tectos. Possui conexão de rádio sem fio de banda dupla que suporta duas bandas de frequência: 2 GHz e 5 GHz, em 802.11ac e acima. Proporciona um alcance de 360 graus. O dispositivo vem com sistema operacional com licença Mikrotik RouterOS nível 4.



Capacidade de expansão da rede

Quando o rádio suporta modo repetidor, as duas portas Ethernet fornecem a capacidade de estender a rede com cabos, mesmo que a alimentação PoE seja necessária, pois o cAP ac suporta 802.3af/na entrada PoE na primeira porta e a saída PoE passiva na segunda porta. O dispositivo também fornece suporte para aceleração de hardware IPsec.



Faixa de frequência cAP ac

O ponto de acesso sem fio MikroTik cAP ac (internacional) suporta 2412-2484 MHz e 5150-5875 MHz. As faixas de frequência específicas podem ser restringidas por regulamentações nacionais.



Características principais:

- Redes sem fio de 2,4 GHz e 5 GHz
- Número de núcleos do processador 4
- Temperatura de operação de -40°C a 50°C

