



Mikrotik cAP LTE12 ax | Ponto de acesso | cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA, LTE Cat. 12, Wi-Fi 6, 2x GbE



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/mikrotik-cap-lte12-ax-ponto-de-acesso-c-apgi-5haxd2haxdeg12-ea-lte-cat-12-wi-fi-6-2x-gbe>

Price: **765,65 zł** gross / 622,48 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGHIJRERMMHO

Information:

MikroTik cAP LTE12 ax é um ponto de acesso de teto com Wi-Fi 6 e modem LTE Cat. 12 integrado, garantindo internet rápida e estável mesmo em locais com grande carga de rede. Oferece velocidade LTE de até 600 Mb/s de download e 150 Mb/s de upload, além de Wi-Fi de 5 GHz de até 1200 Mb/s. O suporte a 2.4 GHz e 5 GHz aumenta a compatibilidade, e a tecnologia 4x4 MIMO melhora o alcance e a qualidade do sinal. Duas portas Gigabit Ethernet, incluindo PoE-out, facilitam a alimentação de outros dispositivos. RouterOS v7, VPN e IPSec garantem configuração avançada e um alto nível de segurança.

Product features

Aprovações regulamentares	CE, EAC, ROHS
Altura	48 mm
Tipo de antena	Internal
Largura	228 mm
Profundidade	228 mm
Codificação / segurança	DÍVIDA
Kit de instalação	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	1774 Mb/s
Consumo de energia (máx)	34 W
Intervalo de medição de temperatura	-40 - 50%
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Faixa de voltagem DC	18 V
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Código de proteção internacional (IP)	IP20
Sistema operativo instalado	RouterOS

Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Capacidade de memória interna	128 MB
Localização	Ceiling
Modelo de processador	IPQ-6010
Processador built-in	Yes
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Cor do produto	Branco
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz)	1200 Mb/s
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	RouterOS v7

Full product description

MikroTik cAP LTE12 ax - ponto de acesso de teto com LTE Cat. 12 e Wi-Fi 6

O **MikroTik cAP LTE12 ax** é um ponto de acesso (Access Point) de alto desempenho que suporta **a mais recente norma 802.11ax (Wi-Fi 6)**, assegurando uma ligação estável e rápida em áreas movimentadas. O **modem LTE Cat. 12** integrado permite o acesso à Internet móvel de alta velocidade, e 2 portas Gigabit Ethernet, incluindo uma com **saída PoE**, permitem alimentar outros dispositivos. Com o **RouterOS v7** e suporte para **VPN** e **IPSec**, o dispositivo oferece opções avançadas de configuração e segurança.



Conectividade avançada graças ao LTE Cat. 12

O **MikroTik cAP LTE12 ax** suporta **LTE Cat. 12**, que oferece velocidades de download de até 600 Mbps e velocidades de upload de até 150 Mbps. Com suporte para a tecnologia **4x4 MIMO**, o dispositivo **maximiza a cobertura e a qualidade do sinal**, oferecendo uma ligação estável mesmo em condições exigentes.



Wi-Fi 6 - maior velocidade e maior estabilidade

Com a **mais recente norma Wi-Fi 6** (802.11ax), o ponto de acesso suporta **velocidades na banda de 5 GHz até 1200 Mbps**, o que significa ligações mais rápidas e melhor desempenho. O suporte **de 2,4 GHz e 5 GHz** garante a compatibilidade com dispositivos de geração mais antiga e mais recente.



PoE-in e PoE-out - um dispositivo, muitas possibilidades

O **cAP LTE12 ax** tem **2 portas Gigabit Ethernet**, das quais uma porta suporta PoE-in e a outra PoE-out. Isto permite que **outros dispositivos** sejam **alimentados**, eliminando a necessidade de fontes de alimentação e cabos adicionais.



Funcionalidades de rede avançadas - IPSec, VPN e RouterOS v7

Com o **RouterOS v7**, os utilizadores podem configurar regras avançadas de firewall, túneis VPN e gerir a rede de uma forma profissional. O suporte **IPSec** permite ligações encriptadas e uma gestão remota segura.

• Included parts



48 V 0.95 A power adapter



Gigabit PoE injector



Ceiling mount



Fastening set