



MikroTik cAP-2nD | Punto de acceso | RBcAP2nD, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/mikrotik-cap-2nd-punto-de-acceso-rbcap-2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **171,14 zł** gross / 139,14 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLNLKJMMMMN

Information:

MikroTik RouterBOARD RBcAP2nD cAP-2nD é um ponto de acesso Wi-Fi de teto de 2,4 GHz com dois fluxos, destinado a uso doméstico e aplicações empresariais, como hotéis, aeroportos e centros comerciais. Suporta os padrões 802.11b/g/n, oferece um design estético e discreto e pode ser alimentado por PoE. Funciona com o sistema CAPsMAN, permitindo a gestão centralizada de vários access points. O conjunto inclui todos os acessórios de montagem necessários, incluindo suporte de parede/teto, injetor PoE, fonte de alimentação e parafusos e buchas.

Product features

Altura	31 mm
Indicadores LED	Sim
Sensibilidade do recetor	1MBit/s: -96 @ 22dBm Tx 11MBit/s: -89 @ 22dBm Tx 6MBit/s: -93 @ 20dBm Tx 54MBit/s: -74 @ 18dBm Tx MCS0: -93 @ 20dBm Tx MCS7: -71 @ 26dBm Tx
Largura	138 mm
Profundidade	138 mm
Kit de instalação	Yes
Consumo de energia (máx)	4 W
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	2 gain
Auto MDI/MDI-X	Yes
Tamanho da memória flash	16 MB
Taxa de dados Wi-Fi (máx)	54 Mbit/s
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C

Adaptador AC incluído	Yes
Sistema operativo instalado	RouterOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Adaptador PoE incluído	Yes
Localização	Ceiling
Voltagem de entrada AC	11 V
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Interno	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description

MikroTik RouterBOARD ponto de acesso ao tecto RBcAP2nD cAP-2nD

RouterBOARD RBcAP2nD cAP-2nD (**ponto de acesso ao teto**) é o primeiro AP dual-stream da Mikrotik operando na banda de frequência de 2,4 GHz. O design intemporal faz com que o dispositivo se harmonize com a decoração de muitas salas. Este ponto de acesso é uma solução perfeita tanto em casa como no negócio hoteleiro, aeroportos, centros comerciais, etc.



Gestor do Sistema AP Controlado

O cAP-2nD suporta padrões sem fio 802.11b/g/n. Pode ser alimentado através do PoE. O software Mikrotik CAPsMAN é ideal para gerir todos os pontos de acesso a partir de um único local.



Kit de preparação rápida

Todos os acessórios de montagem necessários estão incluídos para conectar o ponto de acesso de forma fácil e eficiente. O kit inclui um suporte de parede/teto, injetor de PoE, fonte de alimentação e parafusos e âncoras de parafuso.



