



MikroTik CRS106-1C-5S | Switch | 1x RJ45 1000Mb/s, 6x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/mikrotik-crs106-1c-5s-switch-1x-rj-45-1000mb-s-6x-sfp>

Price: **200,95 zł** gross / 163,37 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMHNRKRMNHL

Product features

Altura	29 mm
Largura	114 mm
Profundidade	137 mm
Cabos	USB
Consumo de energia (máx)	11 W
Entrada de consola	RJ-45
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Tamanho da memória flash	16 MB
Voltagem de entrada DC	30 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 °C a 70 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Frequência do processador	400 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	128 MB
Quantidade de ranhuras de módulos SFP	5
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	5
Empilhável	No
Sistema operativo	RouterOS

Full product description

MikroTik CRS106-1C-5S

O **Cloud Router Switch 106-1C-5S** é um switch de fibra destop inteligente equipado com uma porta Rj45/SFP Combo Gigabit Ethernet Uplink e 5 portas SFP com 1.25 GB/s de débito. O dispositivo tem um processador com relógio a 400 MHz e 128 MB de RAM. Ele roda o sistema operacional RouterOS com uma licença de nível 5. O roteador suporta voltagem de entrada de 11 a 30 V. O pacote inclui fonte de alimentação para o dispositivo. Também o encorajamos a verificar a ampla oferta da nossa loja, onde encontrará armários rack, interruptores PoE, cabos de fibra óptica, cabos de cobre, pontos de acesso, cartões de rede, conversores de mídia, suportes de montagem, módulos SFP e milhares de outros produtos.



Características

- 5 espaços SFP
- 1 Ranhura para Combo (Ethernet/SFP)
- 128 MB DE RAM
- Processador QCA8511 de 400 MHz
- RouterOS com licença de nível 5

Switching results

CRS106-1C-5S							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	487.6	5,922.0	1,409.8	5,774.4	8,928.6	4,571.4
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	487.6	11,844.0	1,409.8	11,548.9	8,928.6	9,142.9
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	487.6	6,000.0	1,409.8	6,000.0	8,928.6	6,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	487.6	12,000.0	1,409.8	12,000.0	8,928.6	12,000.0

Ethernet test results

CRS106-1C-5S		QCA8511 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none	48.0	582.9	73.5	301.1	78.0	39.9
Bridging	25 bridge filter rules	26.1	317.0	28.6	117.1	29.6	15.2
Routing	none	46.5	564.7	65.7	269.1	71.1	36.4
Routing	25 simple queues	14.5	176.1	16.1	65.9	16.8	8.6
Routing	25 ip filter rules	7.8	94.7	8.0	32.8	8.3	4.2