



MikroTik CRS309-1G-8S+IN | Switch | 1x RJ45 1000Mb/s, 8x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/mikrotik-crs309-1g-8sin-switch-1x-rj45-1000mb-s-8x-sfp>

Price: **929,86 zł** gross / 755,98 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFNQJKRMMNN

Product features

Altura	28 mm
Largura	141 mm
Profundidade	115 mm
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (máx)	23 W
Suportes de montagem incluídos	Yes
Entrada de consola	RS-232
Tipo de memória	Memória RAM
Capacidade de routing/switching	162 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Tamanho da memória flash	16 MB
Voltagem de entrada DC	12 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 70 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Parafusos incluídos	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	8
Frequência do processador	800 MHz
Corrente de saída	1.2 A
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	512 MB

Intervalo de tensão de alimentação por ethernet (PoE)	18 V
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	1

Full product description

MikroTik CRS309-1G-8S+IN

O MikroTik Cloud Router Switch CRS309-1G-8S+IN é um switch de rede compacto e extremamente potente. O dispositivo oferece oito slots **SFP+**, cada um com suporte até **10 Gbps**, resultando em uma capacidade total de comutação de **162 Gbps** e uma capacidade total sem bloqueio de **81 Gbps**.



Componentes perfeitos

O MikroTik CRS309 está equipado com processador dual-core de **800 MHz**, **512 MB de RAM**, porta Ethernet com entrada de alimentação **PoE**, porta serial **RS232** e terminal terra. O dispositivo oferece a opção dual boot, o que significa que você pode escolher seu sistema operacional preferido - **RouterOS** ou **SwOS**). O primeiro permite utilizar o eficiente interruptor Layer2, enquanto o segundo permite a configuração avançada Layer3.



Características principais

- Caixa metálica para secretária
- Dual boot - SwitchOS ou RouterOS Nível 5
- 1 porta Gigabit Ethernet
- Alimentação via PoE - passivo ou 802.3af/at, ou tomada DC
- Taxa de transferência sem bloqueios - 81 Gbps
- 8 slots SFP+, cada um com suporte de 10 Gbps