



MikroTik CRS318-16P-2S+OUT | Switch | NetPower 16P, 16x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/mikrotik-crs318-16p-2sout-switch-netpower-16p-16x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **953,80 zł** gross / 775,45 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFQJPERMMJQ

Product features

Aprovações regulamentares	CE/RED, EAC, RoHS
Altura	303 mm
Largura	212 mm
Profundidade	78 mm
Montagem em prateleira	No
Consumo de energia (máx)	316 W
Sensor de temperatura	Yes
Capacidade de routing/switching	72 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Suporte 10G	No
Tamanho da memória flash	16 MB
Voltagem de entrada DC	18 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 70 °C
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	2
Frequência do processador	800 MHz
Fonte de alimentação incluída	Yes
Número de portas PoE	16
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	256 MB
Modelo de processador	98DX226S
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco

Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Camada de switches	L2+/L3
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	16
Empilhável	No

Full product description

MikroTik NetPower 16P

MikroTik **CRS318-16P-2S+OUT** switch para alimentar múltiplos pontos de acesso ou câmeras IP e múltiplos links em uma torre nunca foi tão fácil. **netPower** 16P tem 16 portas Gigabit Ethernet com saída **PoE** e duas portas **SFP+** para links master **10G**. Sua caixa externa robusta e compacta permite que o interruptor seja montado em qualquer ambiente - desde sótãos e eixos úmidos até torres, mastros e postes com braçadeiras de mangueira.



Capacidade não bloqueadora

AnetPower 16P tem uma largura de banda sem bloqueio de **36Gbps**, uma capacidade de comutação de **72Gbps** e uma taxa de transferência de **53.6Mp/s**. O dispositivo em si não tem um conversor de tensão incorporado. Você precisa de uma fonte de alimentação de **24V** para ter saída 24V PoE e/ou uma fonte de alimentação de 48V PoE para ter saída 48V PoE (IEEE 802.3 at / af).

A fonte de alimentação **NÃO** está incluída no produto. Sinta-se livre para usar a sua opção de energia preferida, como bateria, etc. Também compatível com fontes de alimentação MikroTik 24HPOW, 48POW e 48V2A96W



Características principais:

- 16x saídas PoE (passivas ou 802.3af/at)
- 16x portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- caixas exteriores adequadas para uso exterior
- dual boot - SwitchOS ou RouterOS Nível 5
- 2x SFP+ 10 Gbps slots

