



MikroTik CRS326-24G-2S+IN | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/swicche-przelaczniki/mikrotik-crs326-24g-2sin-switch-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **717,05 zł** gross / 582,97 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNKGFPQODRMMMM

Product features

Aprovações regulamentares	CE/RED, EAC, RoHS
Altura	44 mm
Largura	285 mm
Profundidade	144 mm
Corrente de entrada	1.2 A
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (máx)	21 W
Taxa de limitação	Yes
Tipo de memória	Memória DDR3 SDRAM
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Tamanho da memória flash	16 MB
Voltagem de entrada DC	10 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 60 °C
Suporte VLAN	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	2
Roteamento de IP	Yes
Espelhamento de portas	Yes
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN	1000 Mb/s
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	512 MB

Voltagem Power over Ethernet (PoE)	30 V
Processador built-in	Yes
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível	PoE passivo
Cor do produto	Branco
Filtração de endereços MAC	Yes
Quantidade de fornecedores de energia	2
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	24

Full product description

MikroTik CRS326-24G-2S+IN

O MikroTik Cloud Router Switch **CRS326-24G-2S+IN** é baseado no design do switch **CRS326-24G-2S+RM**. A principal alteração é a introdução da opção de inicialização dupla - o usuário pode escolher **RouterOS** ou **SwitchOS**. O dispositivo está equipado com processador de **800 MHz** e **512 MB** de RAM. O confiável **Mikrotik crs32624g2sin** fará suas redes sem fio funcionarem sem problemas. Teremos todo o prazer em ajudá-lo a escolher o melhor equipamento, fazer uma pergunta e responder-lhe-emos rapidamente. Em nossa loja você também encontrará pigtails de fibra óptica, adaptadores, divisores, cabos e outros acessórios de fibra óptica, switches PoE, adaptadores PoE, fontes de alimentação PoE, cartões de rede, câmeras automotivas, câmeras IP, kits de vigilância, módulos SFP (inserções SFP), conversores de mídia, pontos de acesso, dispositivos clientes CPE e muito mais.



Características principais

- 24 portas Gigabit Ethernet
- 2 slots SFP+
- Dual boot - escolha entre RouterOS ou SwitchOS
- Gestão de Camada 2 e Camada 3
- Chip de troca embutido
- Alimentação através de ficha passiva PoE ou DC, tensão 9-30 V DC
- Recinto de trabalho



Especificação CRS326-24G-2S+RM

O produto está equipado com **24 portas Gigabit Ethernet** e **2 slots SFP+**. Os **slots SFP** suportam ambos os cartuchos SFP e SFP+. O **SwOS** permite a gestão através de uma GUI baseada na web. Os recursos incluem isolamento de porta, espelhamento de porta, ACLs, RSTP e **VLANs 802.1Q**. O dispositivo pode ser alimentado através de uma ficha **passiva PoE** ou **DC**, com uma gama de tensão de entrada de 9-30 V DC (o kit inclui uma alimentação de 24 V, 1,2 A).