



MikroTik CRS326-24G-2S+RM | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/mikrotik-crs326-24g-2srm-switch-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **728,71 zł** gross / 592,45 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DN XF MJ PO HR MMOQ

Product features

Altura	44 mm
Largura	440 mm
Profundidade	144 mm
Codificação / segurança	SNMP
Consumo de energia (máx)	24 W
Entrada de consola	RJ-45
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.1Q
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Tamanho da memória flash	16 MB
Número de VLANs	4000
Protocolo spanning tree	Yes
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 60 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Kit de montagem de prateleira	Yes
Suporte VLAN	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	2
Frequência do processador	800 MHz
Gestão web-based	Yes
Espelhamento de portas	Yes

Fonte de alimentação incluída	Yes
Capacidade de memória interna	512 MB
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Cinza
Camada de switches	L2+
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	24
Sistema operativo	RouterOS, SwitchOS

Full product description

MikroTik CRS326-24G-2S+RM

O **interruptor MikroTik crs32624g2srm** é baseado no design do interruptor CSS326-24G-2S+RM. A principal alteração é a introdução da opção de dual boot, permitindo ao usuário escolher o RouterOS ou SwitchOS. O dispositivo foi equipado com processador de 800 MHz e 512 MB de RAM. O confiável MikroTik crs32624g2srm garante um funcionamento sem problemas da rede. Se precisar de apoio técnico, faça-nos uma pergunta e nós responderemos de bom grado e rapidamente. Em nossa loja você também encontrará milhares de outros produtos, como pigtails, adaptadores, divisores, cabos e outros acessórios de fibra óptica, switches, adaptadores PoE e fontes de alimentação, cartões de rede, câmeras automotivas, câmeras IP, kits de vigilância, módulos SFP (SFP inserts), conversores de mídia, pontos de acesso, dispositivos clientes CPE e muito mais.



Características

- 24 portas Gigabit Ethernet
- 2 slots SFP+
- RouterOS ou sistema SwOS
- Gestão de Camadas2 e Camadas
- Fonte de alimentação - conector passivo PoE ou DC, tensão: 9-30 V



Especificação CRS326-24G-2S+RM

O produto possui 24 portas Gigabit Ethernet e 2 slots SFP+ que suportam ambos SFP, e cartuchos SFP+. O SwOS permite a gestão através de uma GUI baseada na web. Muitos recursos como isolamento de porta, espelhamento de porta, ACLs, RSTP e VLANs 802.1Q estão disponíveis. O dispositivo pode ser alimentado por uma ficha passiva PoE ou DC, a gama de tensão de entrada é de 9 V a 30 V DC. A 24 V, 1.2 Uma fonte de alimentação está incluída.

CRS326-24G-2S+RM							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	3,576.1	43,427.8	10,338.3	42,345.9	65,476.2	33,523.8
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	3,576.1	86,855.7	10,338.3	84,691.7	65,476.2	67,047.6
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	3,576.1	44,000.0	10,338.3	44,000.0	65,476.2	44,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	3,576.1	88,000.0	10,338.3	88,000.0	65,476.2	88,000.0